Universalschränke UN/UF/UFPlus

- **Intuitives, leicht zu bedienendes Kontrollfeld**
- **SingleDISPLAY-Anzeige oder TwinDISPLAY-Anzeige für Plus-Modelle**
- **9 Volumina verfügbar, natürliche oder erzwungene Konvektion (32 bis 1060 Liter)**
- **Von RT. + 5 °C bis 300 °C / RT. + 10 °C bis 300 °C (Modell erzwungene Konvektion)**
- **Modelle 450, 750 und 1060 auf Rollen**
- **Modell 1060 Liter: erzwungene Konvektion mit 2 Lüftern**
- **Modell Medical Device durch Anhängen eines M an die Artikelnummer erhältlich**

SingleDISPLAY oder einfache Anzeige :
- der Temperatur ;
- Dauer der Programme ;
- Belüftung ;
- die Position der Luftklappe.

TwinDISPLAY oder Doppelanzeige gleiche Funktion wie die Einzelanzeige mit zusätzlichem :
- die Programmierung über einen usb-Anschluss ;
- die Anzeige anderer spezifischer Einstellungen.



***(Außenmaße Tiefe mit Türgriff : + 56 mm)**

U = Universalschrank
N = Natürliche Konvektion
F = Erzwungene Konvektion
PLUS = Modell mit TwinDISPLAY (Programmierung, verzögerter Start)



Volumen (l)	32	53	74	108	161	256	449	749	1060
Innenmaße : L x T x H (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400	400 x 330 x 560	560 x 400 x 480	560 x 400 x 720	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1200	1040 x 850 x 1200
Außenmaße ohne Griff : L x T x H (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	585 x 514 x 947	745 x 584 x 867	745 x 584 x 1107	824 x 684 x 1186	1224 x 784 x 1247	1224 x 784 x 1726	1224 x 1035 x 1726
Temperatur	RT. + 5 bis 300 °C / RT.. + 10 bis 300 °C (Modell mit erzwungener Konvektion) / RT.. + 10 bis 300 °C für belüftete Modelle								
Anzahl Raster Standard / Max. Anzahl Raster	1 / 3	1 / 4	2 / 6	2 / 5	2 / 8	2 / 9	2 / 8	2 / 14	1 / 14
Gewicht (kg)	44	55	64	72	80	96	160	192	305
Leistung (W) 230 V 50/60Hz	1600	2000	2500	2800	3200	3400	-	-	-
Leistung (W) 400 V 50/60 Hz	-	-	-	-	-	-	5800	7000	7000
Modell	UN30	UN55	UN75	UN110	UN160	UN260	UN450	UN750	-
Art. Nr.	911589	911590	911591	911592	911593	911594	911595	911596	-
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	-
Modell	UN30plus	UN55plus	UN75plus	UN110plus	UN160plus	UN260plus	UN450plus	UN750plus	-
Art. Nr.	911597	911598	911599	911600	911601	911602	911603	911604	-
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	-
Modell	UF30	UF55	UF75	UF110	UF160	UF260	UF450	UF750	UF1060
Art. Nr.	911605	911606	911607	911608	911609	911610	911611	911612	911806
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Modell	UF30plus	UF55plus	UF75plus	UF110plus	UF160plus	UF260plus	UF450plus	UF750plus	UF1060plus
Art. Nr.	911613	911614	911615	911616	911617	911618	911619	911620	911807
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Zubehör

Modell	30	55	75	110	160	260	450	750	1060
Zusätzlicher Rost	911678	911679		911680		911681	911682		911812
CHF	AA -	AA -		AA -		AA -	AA -		AA -
Perforiertes Tablett	911683	911684		911685		911686	911687		911813
CHF	AA -	AA -		AA -		AA -	AA -		AA -
Auffangbehälter***	911964	-		911934	911934	911963	911962	911962	912004
CHF	AA -	-		AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Halter	911744*	911745*		911746**		911747**	911748**	-	-
CHF	AA -	AA -		AA -		AA -	AA -	-	-
Rollständer	911749	911750		911751		-	-	-	-
CHF	AA -	AA -		AA -		-	-	-	-

* 600 mm / ** 500 mm / *** Obligatorisch für das Trocknen von Glaswaren

Glastüren (werkseitig montiert) - Temperatur Trockenschrank mit Glastür max. 250 °C

Modell	30	55	75	110	160	260	450	750	1060
Glastür	911653	911654	911655	911656	911657	911658	911659	911660	911660
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Kabeldurchführung (werkseitig montiert) für alle UN/UF/UFPlus-Universalschränke

Kabeldurchlass Durchm. (mm)	Ø 23				Ø 14	Ø 38	Ø 57
Position der Kabeldurchführung	Links zentriert	Zentriert links oben	Rechts zentriert	Zentriert rechts oben	Im Hintergrund zu bestimmen	Im Hintergrund zu bestimmen	Im Hintergrund zu bestimmen
Art. Nr.	911661	911662	911663	911664	911673	911670	911671
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Kalibrierungszertifikat (Werk) (Werkmontage) - für alle UN/UF/UFPlus-Universalschränke

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
911677	Kalibrierungszertifikat (Werk) 3 Temperaturen + 100 °C,+ 160 °C, + 220 °C	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com