Gekühlte Inkubatoren mit Peltier-Effekt IPP





- **Intuitives, leicht zu bedienendes Kontrollfeld**
- **Zwei Versionen erhältlich:**
- **Einfache Anzeige und Steuerung, IPP-Modell, (SingleDISPLAY)**
- **Programmierbare erweiterte Anzeige und Steuerung, Modell IPPplus (TwinDISPLAY)**
- **2 Volumina : 32 l und 55 l**
- **Innere Glastür**

*SingleDISPLAY oder einfache Anzeige :
-der Temperatur ;
-Dauer der Programme ;
-Belüftung ;
-die Position der Luftklappe.

*TwinDISPLAY oder Doppelanzeige gleiche Funktion wie die Einzelanzeige mit zusätzlichem :
- die Programmierung über einen USB-Anschluss ;
- die Anzeige anderer spezifischer Einstellungen.

Volumen (l)	32	53
Innenmaße : L x T x H (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400
Außenmaße ohne Griff : L x T x H (mm)*	585 x 524 x 707	585 x 604 x 787
Arbeitstemperatur ohne Licht	0 °C bis+ 70 °C	0 °C bis+ 70 °C
Arbeitstemperatur mit Licht	+10 °C bis+ 40 °C	+10 °C bis+ 40 °C
Anzahl der standardmäßig gelieferten Raster /Anzahl dermaximalen Raster	1 / 3	1 / 4
Leistung (W) 230 V 50/60 Hz	125	175
Gewicht (kg)	51	62
Modell	IPP30	IPP55
Art. Nr.	**911715**	**911716**
CHF	**AA -**	**AA -**
Plus-Modell	IPP30plus	IPP55plus
Art. Nr.	**911720**	**911721**
CHF	**AA -**	**AA -**

*(Außenmaße Tiefe mit Türgriff : + 56 mm).

Kabeldurchführung (werkseitig montiert) für alle IPP-Kühlinkubatore

Kabeldurchlass Durchm. (mm)	Ø 23			
Position der Kabeldurchführung	Links zentriert	Zentriert links oben	Rechts zentriert	Zentriert rechts oben
Art. Nr.	**911725**	**911726**	**911727**	**911728**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Modell	30	55
Zusätzlicher Rost	**911678**	**911679**
CHF	**AA -**	**AA -**
Perforiertes Tablett	**911683**	**911684**
CHF	**AA -**	**AA -**

Optionen (Werksmontage) - Innensteckdose (eingeschränkt auf den Temperaturbereich bis max. +70 °C) elektrische Kapazität 230V/2,2A, Abschaltung über Hauptschalter, ohne Einzelsteuerung.

Modell	IPP30	IPP55
Innensteckdose*	**911690**	
CHF	**AA -**	

* Innensteckdose (schränkt den Temperaturbereich auf max. +70 °C ein) elektrische Kapazität 230V/2,2A, Abschaltung über Hauptschalter, ohne Einzelsteuerung; erfordert zusätzliche Bestellung der Temperaturbegrenzung auf 70 °C (bitte anfragen).