ICP-Kühl-Inkubatoren



Gekühlte Inkubatoren mit Kompressor, um Temperaturzyklen schnell und präzise durchzuführen.

- **Bedienfeld mit großem Display, intuitiv und einfach zu bedienen**
- **TwinDISPLAY-Anzeige**
- **5 Größen verfügbar**
- **Innere Glastür**

*TwinDISPLAY oder Doppelanzeige gleiche Funktion wie die Einzelanzeige (Temperaturanzeige, Programmdauer, Belüftung) mit zusätzlich :
- die Programmierung über einen USB-Anschluss ;
- die Anzeige anderer spezifischer Einstellungen.



***(Außenmaße Tiefe mit Türgriff : + 56 mm)**

Volumen (l)	108	256	449	749
Innenmaße : L x T x H (mm)	560 x 400 x 480	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1220
Außenmaße ohne Griff : L x T x H (mm)*	745 x 584 x 1233	824 x 684 x 1552	1224 x 784 x 1613	1224 x 784 x 1950
Einsatztemperatur	- 12 °C bis zu 60	- 12 °C bis zu 60	- 12 °C bis zu 60	- 12 °C bis zu 60
Anzahl standardmäßig gelieferten Raster /Anzahl maximalen Raster	2 / 5	2 / 9	2 / 8	2 / 14
Leistung (W) 230 V 50/60 Hz	500	700	750	1200
Gewicht (kg)	109	153	217	249
Modell	ICP110	ICP260	ICP450	ICP750
Art. Nr.	**911706**	**911707**	**911708**	**911709**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Modell	110	260	450	750
Zusätzlicher Rost	**911680**	**911681**	**911682**	**911680**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Perforiertes Tablett	**911685**	**911686**	**911687**	**911687**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Optionen (Werksmontage) - Innensteckdose (eingeschränkt auf den Temperaturbereich bis max. +70 °C) elektrische Kapazität 230V/2,2A, Abschaltung über Hauptschalter, ohne Einzelsteuerung.

Modell	-	110	260	450	750
Innensteckdose*	**911690**				
CHF	**AA -**				

* Innensteckdose (beschränkt den Temperaturbereich auf max. +70 °C) Stromkapazität 230V/2,2A, Abschaltung über Hauptschalter, ohne Einzelsteuerung; erfordert die zusätzliche Bestellung der Temperaturbegrenzung auf 70 °C (bitte anfragen).

Kabeldurchführung (werkseitig montiert) für alle ICP-Kühlinkubatore

Kabeldurchlass Durchm. (mm)	Ø 23		
Position der Kabeldurchführung	Links zentriert	Zentriert links oben	Zentriert rechts oben
Art. Nr.	**911730**	**911731**	**911733**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Kalibrierungszertifikat (Werk) (Werkmontage)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
911743	Zertifikat (Werk) für die Kalibrierung 3 Temperaturen + 0 °C, + 37 °C, + 60 °C	**AA -**