Vakuumöfen Memmert



- **Temperaturbereich bis +200 °C**
- **Vakuum Einstellbereich : 5 mbar bis 1100 mbar**
- **Chemikalienbeständige Pumpe**
- **3 verschiedene Kapazitäten**
- **1 einzige Version : TwinDISPLAY**
- **Splitterfreie Türstruktur**
- **Thermoplatten separat einstellbar und direkt beheizt**
- **Innengehäuse und Außenwand aus rostfreiem Stahl**
- **Programmierung über ControlCOCKPIT oder AtmoCONTROL**
- **3 Jahre Garantie**

Modell	VO29	VO49	VO101
Kapazität (l)	29	49	101
Innenmaße L x T x H (mm)	385 x 250 x 305	385 x 330 x 385	545 x 400 x 465
Außenmaße B x T x H (mm)	550 x 400 x 607	550 x 480 x 687	710 x 550 x 767
Temperatur	RT. + 5 °C bis 200 °C		
Zulässiges Endvakuum (mb)	0,01	0,01	0,01
Anzahl Tabletts Standard / Maximum	1 / 1	1 / 2	1 / 2
Anzahl Standard- / Maximaltabletts (mit Premium-Modul)	1 / 2	1 / 4	1 / 4
Maximale Belastung Thermoplatte (kg)	20	20	20
Maximale Belastung pro Gerät	40	60	60
Gewicht (brutto Ofen leer) (kg)	76	104	135
Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz		
Art. Nr.	**912406**	**912407**	**912408**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Modell	VO29	VO49	VO101
Zusätzliche Heizplatte aus Aluminium	**911967**	**911821**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
Zusätzliche Heizplatte aus Edelstahl	**911969**	**911970**	**911916**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Überlagerungsstruktur Vakuumofen und Pumpenmodul	**911974**	**911975**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
Pumpenmodul ohne Pumpe	**912413**	**912414**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**
Pumpenmodul mit Pumpe	**912416**	**912417**	**912418**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Kabel für Verbindung Trockenschrank-Pumpe *	**912419**	**912419**	**912419**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Vakuumschlauch Ofen-Pumpe *	**911822**	**911822**	**911822**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Vakuumpumpe mit chemikalienbeständiger Membran **	**912420**	**912420**	**912420**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* nicht erforderlich, wenn Modul mit Pumpe zusammen mit dem Trockenschrank bestellt wird
** benötigt 912419 und 911822