Bakteriologische Kühlschränke KT Binder

- **Bakteriologische Trockenschränke mit Peltier-Technologie**
- **APT.line Vorwärmkammertechnologie**
- **Regulierbare Ventilationsgeschwindigkeit**
- **Elektrische Kühlung durch Peltier-Effekt**
- **Controller mit Sequenz- und Echtzeitprogrammierung**
- **Innentür aus Sicherheitsglas**
- **Geliefert mit zwei Edelstahlregalen**
- **Geräte bis 115 l stapelbar**
- **Optionaler Zugangsport**
- **Sicherheitsthermostat Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm**

NEU



Modell	KT 53	KT 115	KT 170
Volumen	53	102	163
Temperatur Bereich (°C)	+4 bis 100		
Schwankung der Temp.(°C)	0,1		
Display	LCD-Bildschirm		
Verbindung	Ethernet/USB		
Anzahl Regale max	5	6	10
Max. Belastung (kg)	40	100	120
Gewicht pro Regal (kg)	15	30	30
Erholungszeit nach dem Öffnen der Türen für 30 s bei 37 °C (min)	2	3	3
Außenmaße B x T x H (mm)	660 x 630 x 635	860 x 655 x 715	860 x 655 x 1025
Innenmaße B x T x H (mm)	400 x 334 x 400	600 x 355 x 455	600 x 355 x 765
Gewicht (kg)	63	83	102
Art. Nr.	**492015**	**492016**	**492017**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
492159	Zusätzliche Befestigungen für Gitterroste (1 Satz mit 4 Stück)	**AA -**
494159	Rost Edelstahl KT 53	**AA -**
494161	Rost Edelstahl KT 115 und KT 170	**AA -**
492473	Verstärkter Gitterrost aus Edelstahl mit Gitterbefestigung (max. 70 kg) KT 53	**AA -**
492190	Verstärkter Gitterrost aus Edelstahl mit Rostbefestigung (max. 70 kg) KT 115 und KT 170	**AA -**
494134	Rostplatte aus Edelstahl KT 53	**AA -**
492091	Rostplatte aus Edelstahl KT 115 und KT 170	**AA -**

Trockenschränke Solid Line Binder

- **Trocken- und Wärmeschränke mit natürlicher Konvektion (Modell ED-S) oder erzwungener Konvektion (Modell FD-S)**
- **Einfach zu bedienen und effizient, ohne verfügbare Optionen (einschließlich der Option zur Kabelführung)**
- **Technologie der Heizkammer : APTline**
- **Präzise Temperaturregelung**
- **Benutzerfreundlicher Regler mit Timerfunktion**
- **Geringe Erholungszeit nach dem Öffnen von Türen**
- **Keine Korrosionsgefahr, Kammer komplett aus Edelstahl**
- **Einstellbare Luftklappe**
- **Innentür aus Sicherheitsglas**
- **Verchromtes Regal mit Halterungen**
- **Eingebauter einstellbarer Sicherheitsthermostat Klasse 2 (DIN 12880) mit visuellem Alarm**

NEU



	Trockenschränke mit natürlicher Konvektion		Trockenschränke mit erzwungener Konvektion	
Modell	ED-S 56	ED-S 115	FD-S 56	FD-S 115
Temperaturbereich (°C)	RT. + 7 bis 250		RT. + 10 bis 250	
Innenvolumen (l)	62	118	55	106
Außenmaße L x T x H(mm)	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735
Innenmaße L x T x H (mm)	400 x 350 x 440	550 x 390 x 550	400 x 310 x 440	550 x 350 x 550
Netto Gewicht (kg)	35,5	52,2	35,4	52,5
Anzahl inklusive Regale	1	1	1	1
Anzahl Regale max.	3	5	3	5
Gewicht / Regale (kg)	15	20	15	20
Maximales Gesamtgewicht (kg)	30	75	30	75
Temp. Schwankung bei 37 °C	0,8	0,8	0,5	0,5
Art. Nr.	**492406**	**492407**	**492408**	**492409**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
492438	Verchromter Rost für ED-S 56 und FD-S 56	**AA -**
492442	Verchromter Rost für ED-S 115 und FD-S 115	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com