Vakuumtrockenschrank Serie VD Binder



- **Schonendes und schnelles Trocknen**
- **Optimale Wärmeübertragung durch große, wärmeleitende Platten**
- **Touchscreen-Controller mit digitaler Druck- und Temperaturanzeige**
- **Programmierte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses**
- **Interner Datenlogger, Auslesen der Messwerte im offenen Format über USB möglich**
- **1 expandierendes Aluminium-Rack, individuell positionierbar**

Modell	VD023	VD056	VD115
Innenvolumen (l)	24	55	119
Außenmaße L x H x T (mm)	523 x 698 x 413	638 x 815 x 461	743 x 942 x 581
Innenmaße L x H x T (mm)	285 x 285 x 295	400 x 400 x 343	506 x 506 x 460
Temperatur Bereich		RT. +9 °C bis +220 °C	
Aufheizzeit auf 100 °C (min)	80	80	130
Stromversorgung	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Nennleistung (kW)	0,9	1,4	1,6
Anzahl Ablagen (Standard/Maximum)	1/4	1/5	1/6
Maximales Gewicht pro Regal (kg)	20	20	20
Netto Gewicht (kg)	64	101	146
Art. Nr.	**492638**	**492639**	**492640**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zubehör			
Zusätzliches Aluminiumrack	**492657**	**492656**	**492655**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zusätzliches Edelstahlrack	**492660**	**492659**	**492658**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Modul mit Vakuumpumpe VAP1 2 m3/h Enddruck 7 mbar	**492646**	**492647**	**492648**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Modul mit Vakuumpumpe VAP2 4 m3/h Enddruck 1,8 mbar	**492649**	**492650**	**492651**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Vakuumpumpe VAP1 2 m3/h Enddruck 7 mbar	**492644**	**492644**	**492644**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Vakuumpumpe VAP2 4 m3/h Enddruck 1,8 mbar	**492645**	**492645**	**492645**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Vakuumpumpenanschluss-Set	**492738**	**492738**	**492738**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

ATEX Vakuum-Trockenschrank Serie VDL Binder



- **Entspricht ATEX 2014/34/EU : EX II 2/3/ - G IIB T3 Gb/Bc/-X**
- **Schonendes und schnelles Trocknen**
- **Optimale Wärmeübertragung durch große, wärmeleitende Platten**
- **Sicherheit am Arbeitsplatz durch ein ATEX-konformes Konzept**
- **Intuitiver Touchscreen-Controller mit digitaler Druck- und Temperaturanzeige**
- **Programmierte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses**
- **Interner Datenlogger, Auslesen der Messwerte im offenen Format über USB möglich**
- **Druckschalter zur Freigabe der Heizung ab < 100 mbar**
- **2 expandierende Aluminiumablagen, individuell positionierbar**

Modell	VDL023	VDL056	VDL115
Innenvolumen (l)	24	55	119
Außenmaße L x H x T (mm)	523 x 698 x 413	638 x 815 x 461	7413 x 942 x 581
Innenmaße L x H x T (mm)	285 x 285 x 295	400 x 400 x 343	506 x 506 x 460
Temperatur Bereich		RT. +9 °C bis +110 °C	
Aufheizzeit auf 100 °C (min)	110	140	170
Stromversorgung	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Nennleistung (kW)	0,9	1,4	1,6
Anzahl Ablagen (Standard/Maximum)	2 / 4	2/5	2/6
Netto Gewicht (kg)	72	104	158
Art. Nr.	**492641**	**492642**	**492643**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**