Inkubatoren und Kühl-Inkubatoren HettCube



HettCube 200



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen



HettCube 600

Inkubatoren HettCube 200 und 400

- **In Standard- oder geküklter Version**
- **Präzise Temperatureinstellung : Einstellung auf 0,1 °C**
- **Strahlungswärme reduziert Zugluft und verhindert das Austrocknen der Proben**
- **Serienausstattung :**
  - Schnittstelle RS 485 / 422
  - Mikroprozessor-Regler mit Programmierfunktionen:
  Schutz vor zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen
  - Alarmausgang potentialfreier Kontakt
  - Akustisches und optisches Alarmsystem
  - Temperaturkontroller Klasse 3.1
  - Gleichzeitige Verriegelung von Bedienfeld und Tür
  - Durchgang mit 22 mm Durchmesser befindet sich auf der Rückseite

Modell	200	200R	400	400R
Temperatur	RT. bis + 60 °C/+ 4 bis + 60 °C			
Außenmaße L x T x H (mm)	710 x 825 x 970		710 x 825 x 1425	
Innenmaße L x T x H (mm)	535 x 690x 420		535 x 690 x 850	
Volumen (l)	150		310	
Bodenfläche (m2)	0,59			
Anzahl gelieferte Tabletts	2*		3*	
max. Anzahl Tabletts	4		9	
Gewicht (kg)	88/99		113/124	
Geräuschpegel (dB)	‹ 41 / ‹ 44			
Art. Nr.	**472649C**	**472652C**	**472650C**	**472647C**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Inkubatoren HettCube 600

- **In Standard- oder geküklter Version**
- **Präzise Temperaturregelung: Einstellung auf 0,1 °C**
- **Strahlungswärme reduziert Zugluft und verhindert das Austrocknen der Proben**
- **Geringer Platzbedarf 0,6 m²**
- **Großes Fassungsvermögen von bis zu 1500 Petrischalen mit einem Durchmesser von 90 mm**
- **Serienausstattung :**
  - Schnittstelle RS 485 / 422
  - Mikroprozessor-Regler mit Programmierfunktionen:
  Schutz vor zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen
  - Alarmausgang potentialfreier Kontakt
  - Akustisches und optisches Alarmsystem
  - Temperaturkontroller Klasse 3.1
  - Gleichzeitige Verriegelung von Bedienfeld und Tür
  - Durchgang mit 22 mm Durchmesser befindet sich auf der Rückseite

Modell	600	600R
Temperatur	RT. bis + 60 °C/+ 4 bis + 60 °C	
Außenmaße L x T x H (mm)	710 x 825 x 1990	
Innenmaße L x T x H (mm)	535 x 690 x 1415	
Volumen (l)	520	
Bodenfläche (m2)	0,59	
Anzahl gelieferte Tabletts	4*	
Nmax. Anzahl der Tabletts.	16	
Gewicht (kg)	163/174	
Max. Anzahl Fächer	16	
Geräuschpegel (dB)	‹ 41 / ‹ 44	
Art. Nr.	**472651C**	**472648C**
CHF	**AA -**	**AA -**

Optionen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472672	Kabeldurchführung an der linken Inkubatorwand, Ø 22 mm	**AA -**
472673	Kabeldurchführung an der linken Inkubatorwand, Ø 42 mm	**AA -**
472674	Kabeldurchführung an der linken Inkubatorwand, Ø 67 mm	**AA -**
472677	Innensteckdose IP54(230 V) Leistung max 400 W mit Schalter (10 mA)	**AA -**

*davon 1 Tablett mit HTS-Teleskopschienen

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
472667	Regal (Edelstahl) mit Edelstahlschiene (Standardregal)	**AA -**
472757	Regal (Edelstahl) mit Teleskopschiene	**AA -**
472745	Lowenstein-Tablett für 16 Röhrchen, Länge 100 - 125 mm	**AA -**
472746	Lowenstein-Tablett für 16 Röhrchen, Länge 126 - 170 mm	**AA -**
472826	Tablett für 90 Petrischalen	**AA -**
472827	Tablett für 90 Petrischalen mit Standardschienen	**AA -**
472828	Tablett für 90 Petrischalen mit teleskopischen Schienen	**AA -**
472758	Schublade (Edelstahl) mit Teleskopschiene Höhe 30 mm	**AA -**
472759	Schublade (Edelstahl) mit Teleskopschiene Höhe 65 mm	**AA -**
472760	Schublade (Edelstahl) mit Teleskopschiene Höhe 105 mm	**AA -**
472675	Sicheres Überlagerungsset (für zwei HettCube 200 oder 200R)	**AA -**
472676	Möbel mit Rollen für HettCube 200 oder 200R(770 x 550 x 800)	**AA -**