LID-Arbeitsleuchten

NEU

- Robuste und leise flexible Lampen für präzise und dauerhafte Positionierung
- LED auf gedruckter Platine garantiert eine lange Lebensdauer (50000h) oder Halogenlampe (5000h) je nach Modell
- Standardschalter, kontaktlos oder mit Dimmer je nach Modell
- Entspricht den Normen EN 60 601-1/-2-41 und EN 60 598-2-25
- Medizinprodukt der Klasse 1
- Lampe einzeln, wird mit einer Halterung ergänzt
- Hergestellt in Frankreich
- 3 Jahre Garantie









LED-Lampe Carla

➤ Schwenkbarer Kopf ➤ Streulicht 25°

Kabel-Länge (mm)	650	1000	1230
Lichtintensität (lm)	420		
Beleuchtungsstärke bei 50 cm (lx)	7000		
Beleuchtete Fläche bei 50 cm (mm)	200		
Farbtemperatur	4500°K (neutralweiß)		
Farbwiedergabe-Index	CRI 95/100		
Stromverbrauch	4,2 W		
Kopfmaße (mm)	60 x 100		
Mit Standardschalter	**013417**	**013419**	**013421**
CHF	AA -	AA -	AA -
Mit kontaktlosem Schalter	**013418**	**013420**	**013422**
CHF	AA -	AA -	AA -

Halogenlampe Tina

➤ Schwenkbarer Kopf ➤ Präzise Beleuchtung 10°

Kabel-Länge (mm)	650	1140
Lichtintensität (lm)	300	
Beleuchtungsstärke bei 50 cm (lx)	23000	
Beleuchtete Fläche bei 50 cm (mm)	100	
Farbtemperatur	3000°K (warmweiß)	
Farbwiedergabe-Index	CRI 100/100	
Stromverbrauch	20 W	
Kopfmaße (mm)	70 x 70	
Mit Standardschalter	**013469**	**013471**
CHF	AA -	AA -
Mit kontaktlosem Schalter	**013470**	**013472**
CHF	AA -	AA -

LED-Lampe Lina

➤ Schwenkbarer Kopf ➤ Streulicht 25°

Kabel-Länge (mm)	650	1000
Lichtintensität (lm)	1680	
Beleuchtungsstärke bei 50 cm (lx)	15000	
Beleuchtete Fläche bei 50 cm (mm)	700 x 600	
Farbtemperatur	4500°K (neutralweiß)	
Rendering-Index der Farben	CRI 95/100	
Stromverbrauch	17 W	
Kopfmaße (mm)	25 x 500	
Mit Standardschalter	**013437**	**013440**
CHF	AA -	AA -
Mit Dimmerschalter	**013438**	**013441**
CHF	AA -	AA -
Mit kontaktlosem Schalter	**013439**	**013442**
CHF	AA -	AA -

Hepta LED-Lampe

➤ Schwenkbarer Kopf mit Griff
➤ Präzise Beleuchtung 10°

Kabel-Länge (mm)	650	1140
Lichtintensität (lm)	980	
Beleuchtungsstärke bei 50 cm (lx)	60000	
Beleuchtete Fläche bei 50 cm (mm)	120	
Farbtemperatur	4500°K (neutralweiß)	
Farbwiedergabe-Index	CRI 95/100	
Stromverbrauch	7 W	
Kopfmaße (mm)	110 x 100	
Mit Standardschalter	**013409**	**013412**
CHF	AA -	AA -
Mit Dimmerschalter	**013410**	**013413**
CHF	AA -	AA -
Mit kontaktlosem Schalter	**013411**	**013414**
CHF	AA -	AA -

Stützen - teleskopierbare Rollfüße

- Basis mit 5-Füßen Ø 530 mm
- Rollen Ø 5 cm
- Ballastierte Version, für Lampen mit Armen über 650mm
- Freie Rollen oder mit 2 Rollen mit Bremsen

Einstellbare Höhe (mm)	600 - 1000		900 - 1300	
Hintergrund-Typ	Standard	Ballastiert	Standard	Ballastiert
Gewicht (kg)	3,7	5,5	4	5,8
Art. Nr. ohne Bremse	**013474**	**013478**	**013480**	**013482**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Art. Nr. mit Bremse	**013476**	**013479**	**013481**	**013483**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
013484	Einfacher Schraubstockgriff aus schwarz lackiertem Aluminium, maximale Öffnung Ø 75 mm	**AA -**
013485	Universalschraubstock aus eloxiertem Aluminium, maximale Öffnung Ø 40 mm	**AA -**
013488	Weiß lackierte Aluminiumhalterung für die Wandmontage (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten)	**AA -**
013492	Schwerer Sockel aus weiß lackiertem Stahl Ø 220 mm 1,5 kg	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com