Peristaltische Pumpen LabM1

Anzahl Kanäle	1	2	4
Durchflussmenge (ml / min)	0,0035-570		
Einstellbarer Geschwindigkeitsbereich (rpm)*	0,1 - 150		
Geschwindigkeits-Schritt (rpm)	0,1		
Kommunikationsschnittstelle	RS232/RS485, MODBUS-Protokoll (RTU-Modus)		
angenommene RT. (°C)	0 - 40		
angenommene relative Luftfeuchtigkeit	‹ 80 %		
Verbrauch (Watt)	‹ 50		
Stromversorgung	200-240V, 50/60Hz		
Maße außer Kopf (cm) (B x T x H)	15,73 x 26,14 x 23,07		
Gewicht (kg)	4,4		
Art. Nr.	**129300**	**129301**	**129302**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Für eine höhere Genauigkeit wird ein Bereich von 0,5 bis 150 rpm empfohlen

- **Schnellgang-Taste**
- **Automatische Steuerung über Kommunikationsschnittstelle**
- **LED-Bildschirm zur Anzeige der Rotationsgeschwindigkeit**
- **ABS-Gehäuse**
- **Gibt es als 1-, 2- oder 4-Kanal-Versionen**



Silikonschläuche

- **Platinbehandelter Silikonschlauch**
- **Einsatz von -51 bis 238 °C**
- **Geringe Proteinbindung**

Art. Nr.	Modell	Innen-Ø (mm)	Dicke (mm)	Außen-Ø (mm)	Durchflussmenge (ml / min)*	Länge (m)	CHF
129303	#13	0,8	1,6	4	0,035 - 10,5	15	**AA -**
129304	#14	1,6	1,6	4,8	0,135 - 40,5	15	**AA -**
129305	#19	2,4	1,6	5,6	0,275 - 82,5	15	**AA -**
129306	#16	3,1	1,6	6,3	0,41 - 123	15	**AA -**
129307	#25	4,8	1,6	8	0,85 - 255	15	**AA -**
129308	#17	6,4	1,6	9,6	1,45 - 435	15	**AA -**
129309	#18	7,9	1,6	11,1	1,9 - 570	15	**AA -**

* Für eine Geschwindigkeit zwischen 0,5 und 150 rpm.



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com