Flüssigkeitspumpen KNF Liquiport® NF-Serie

- **Version S mit manueller Durchflussregelung, Version RC mit manueller Regelung oder externer Steuerung des Geräts (Kabel im Lieferumfang enthalten)**
- **Ermöglicht Trockenstart und Selbstansaugung**
- **Schutzklasse IP65**
- **Lebensdauer des Motors 10.000 Betriebsstunden**
- **Schutz vor Überhitzung**



Modell	NF 100			NF 1,100			NF 300			NF 1,300		
Durchflussbereich (l/min)	0,2 bis 1,3			0,2 bis 1,3			0,5 bis 3			0,5 bis 3		
Anschluss Ø (mm)	8			8			12			12		
Saugdruck (mCE)	3			3			3			3		
Förderdruck (mCE)	10			40			10			40		
Zulässige Temp. der Flüssigkeit	+5 bis +80 °C											
Maximale Viskosität (cST)	150											
Material des Pumpenkopfes	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE
Material der Membran	PTFE											
Material des Ventils	FFPM											
Maße (B x T x H)(mm)	130 x 99 x 177						160 x 104 x 188					
Gewicht (kg)	1						1,5					
Art. Nr. Version S	**046236B**	**046238B**	**046240B**	**046242B**	**046244B**	**046246B**	**046263B**	**046265B**	**046267B**	**046219B**	**046356B**	**046358B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Version RC	**046237B**	**046239B**	**046241B**	**046243B**	**046245B**	**046247B**	**046264B**	**046266B**	**046268B**	**046355B**	**046357B**	**046359B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Simdos Dosierpumpen

- **Intuitive Dropdown-Oberfläche, Steuerung über eine einzige Taste**
- **Manuelle (S) oder steuerbare TS232-Version (RCP)**
- **Ermöglicht Trockenstart und Selbstansaugung**
- **Schutzklasse IP65**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen



Simdos 10



Simdos 02

Modell	Simdos 10			Simdos 02		
Durchflussmenge	1 bis 100 ml/min			30 µl/min bis 20 ml/min		
Abgegebener Volumenbereich	1 bis 1000 ml			30 µl bis 999 ml		
Genauigkeit	0,02					
Reproduzierbarkeit	0,01					
Anschluss Ø (mm)	4 bis 6					
Zulässige RT.	+5 bis +40 °C					
Zulässige Flüssigkeitstemperatur	+5 bis +80 °C					
Maximale Viskosität	150 cST					
Material des Pumpenkopfes	PP	PVDF	PTFE	PP	PVDF	PTFE
Material der Membran	PTFE					
Material des Ventils	FFKM					
Maße (L x T x H) (mm)	150 x 93 x 144			140 x 87 x 130		
Gewicht (kg)	0,9			0,9		
Art. Nr. Version S	**046280B**	**046281B**	**046282B**	**046340**	**046341**	**046342**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com