NEU

Membranpumpen mit einstellbarer Durchfluss für korrosive Gase



046540



046545



046546

- Geringer Platzbedarf
- Integrierte Drehzahlregelung
- 100% ölfrei für kontaminationsfreie Übertragung, Entladung und Kompression

Pumpen N 820 G und N 840 G

- Erweiterungsfähig: Separatoren und/oder Kondensatoren können separat erworben und leicht installiert werden
- 3-farbige Statusanzeige: ein / Pause / Fehler
- Interne Atmosphäre nach ATEX II 2/-G IIB+H2 T3
- Hohe Verträglichkeit mit Dampf und Kondensat
- Luftballast

Modell	N 96	N 820 G	N 840 G
Max. Durchflussmenge bei P.atm (l/min)	7	20	34
Endvakuum (mbar abs)	130	6	6
Betriebsdruck (bar)	2,5	0,1	0,1
Anschluss Ø (mm)	6	9	9
Material des Pumpenkopfes	PPS	TFM PTFE	TFM PTFE
Material der Membran	PTFE	PTFE	PTFE
Material des Ventils	FKM	FFPM	FFPM
Maße (L x T x H)(mm)	75 x 156 x 119	163 x 256 x 220	177 x 289 x 240
Gewicht (kg)	1,3	8,8	11,3
Art. Nr.	**046540**	**046545**	**046546**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zubehör			
Wartungskit	**046544**	**046549**	**046550**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Set Mundstücke + Geräuschminderer	**046542**	**-**	**-**
CHF	**AA -**	**-**	**-**
Mundstück	**-**	**046547**	**046547**
CHF	**-**	**AA -**	**AA -**

