Vacuu-Pure Vakuumpumpen mit Gewinde

NEU

- **100% ölfrei, abriebfrei, keine Verschleißteile**
- **Reibungsloser Betrieb: keine Partikelerzeugung**
- **RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU-Protokoll zur Fernsteuerung der Pumpe**
- **Geräuschpegel : 55 dBa**
- **10C-Version für erhöhte chemische Beständigkeit**

Modell	Vacuu-Pure 10	Vacuu-Pure 10C
Durchfluss bei atm. Druck (l/min)	166,7	150
Grenzvakuum (mbar absolut)	5	
Max. Druck am Auslass	1015 mbar	
Anschluss	KF DN 25	
Nennleistung des Motors (kW)	0,7	
Schutzklasse	IP20	
Maße L x T x H (mm)	507 x 269 x 413	
Gewicht (kg)	21,1	21,5
Art. Nr.	**978742**	**978743**
CHF	**AA -**	**AA -**



978742



978743
+ 978744
+ 978747
+ 978748

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978744	Miniwagen für Vacuu-Pure-Pumpe	**AA -**
978745	USB-zu-Vacuu-Bus-Kommunikationsset	**AA -**
978746	AK Saugtrenner mit Rundflasche 500 ml	**AA -**
978747	Dampfkondensator EK600 mit Rundflasche 500 ml	**AA -**
978748	PVC-Ausgangschlauch 29/19 mm pro Meter	**AA -**
978749	Geräuschminderer mit 90° Krümmer KF DN25	**AA -**
978661	Vakuummeter Vacuu-View extended 1100-0,001 mbar	**AA -**
978750	Feinvakuum-Regulierungsset Vacuu-Select + Vacuu-View extended	**AA -**

Vacuu-Select Tischsteuerung

- **Die Benutzeroberfläche ermöglicht die Auswahl von vordefinierten Vakuumprozessen für alle gängigen Laboranwendungen**
- **Gibt es auch als Version, die in die Arbeitsstation eingebaut werden kann**

Messgrenzen (mbar)	0,1 - 1080
Genauigkeit (mbar)	± 1
Temperaturabweichen (mbar/K)	< 0,15
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Schutzklasse	IP 40
Schnittstellen	Ethernet / USB Typ A
Maße (L x T x H) (mm)	127 x 191 x 187
Art. Nr.	**978141**
CHF.	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com