Vakuumpumpen / VacuBrand



978000



978005



978010



978002



978008



978115

- **100% ölfrei**
- **Geräuschpegel : 45 dBA**
- **Wartungsfrei**
- **ME1C, ME2C NT und ME4C NT mit PTFE-Membranen, wenn eine chemische Beständigkeit erforderlich ist**
- **PTFE-Sandwich-Membran: eine Schicht PTFE, eine Schicht FPM, eine Schicht Faser für hervorragende chemische und mechanische Beständigkeit**

	Membranpumpe			Membranpumpe, Pumpengruppe „Chemie“		
Modell	ME1*	ME2NT	ME4NT	ME1C*	ME2CNT	ME4CNT
Max. Durchfluss (l/min)	11,60	33,30	65	11,60	35	66,60
Vakuum (mbar abs.)	100	70	70	100	70	70
Gegendruck max. (bar abs.)	1,10	2	2	1,10	1,10	1,10
Gewicht (kg)	5	10,20	11	5	10,20	11,10
Membran	PTFE	FPM	FPM	PTFE	PTFE Sandwich	PTFE Sandwich
Klappen	PTFE	FPM	FPM	PTFE	PTFE	PTFE
Maße (mm)	247 x 121 x 145	243 x 211 x 198	243 x 239 x 198	247 x 121 x 145	243 x 211 x 198	254 x 243 x 198
Ansauganschluss	DN 6/10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm
Auslassanschluss	G1/8" (Geräuschminderer)	G1/4" (Geräuschminderer)	G1/4 "(Geräuschminderer)	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm
Art. Nr.	**978000**	**978005**	**978010**	**978002**	**978008**	**978115**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

*** Ein-/Ausschalter oben, kann auf den Boden gestellt und mit dem Fuß bedient werden.**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978001	Luftregler mit Manometer für ME 1	**AA -**
978003	Luftregler mit Manometer für ME 1C	**AA -**
978006	Luftregler mit Manometer für ME 2 NT	**AA -**
978014	Gummi-Vakuumschlauch DN 6 (pro Meter)	**AA -**
978015	Gummi-Vakuumschlauch DN 8 (pro Meter)	**AA -**
978016	Gummi-Vakuumschlauch DN 10 (pro Meter)	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978004	Membran-Klappenset für ME 1 und ME 1C	**AA -**
978007	Membran-Klappenset für ME 2 NT	**AA -**
978009	Membran-Klappenset für ME 2C NT	**AA -**
978011	Membran-Klappenset für ME 4 NT	**AA -**
978013	Membran-Klappenset für ME 4C NT	**AA -**

Membran-Vakuumpumpe MZ2CNT und Pumpstand MZ2CNT +AK SYNCHRO +EK

NEU



978061


978082

- **Hohe chemische Beständigkeit und gute Kondensattoleranz**
- **Hohe Durchflussraten auch in der Nähe des Endvakuums**
- **Gutes Endvakuum unter Luft-/Inertgasballast**
- **Leiser Betrieb: 45 dBA**

MZ2CNT +AK SYNCHRO +EK Pumpeneinheit:

- **Für den synchronen Betrieb von zwei Anwendungen mit manueller Vakuumsteuerung**
- **AK-Saugabscheider am Pumpeneingang zur Kondensatrückgewinnung**
- **EK-Dampfkondensator am Pumpenausgang für effiziente Lösungsmittelrückgewinnung**

Modell	Pumpe MZ2CNT	Pumpengruppe MZ2CNT + AK SYNCHRO + EK
Max. Durchfluss (l/min)	2	
Endvakuum (mbar abs.)	7	
Max. Gegendruck (bar abs.)	1,1	
Membran	PTFE	
Klappen	FFKM	
Ansauganschluss	Endstück DN 8-10 mm	2 Endstücke DN 8-10 mm
Auslassanschluss	Endstück DN 8-10 mm	Endstück DN 8-10 mm
Kühlwasseranschluss	-	2 Endstücke DN 6-8 mm
Maße (L x T x H) (mm)	243 x 243 x 198	248 x 326 x 402
Gewicht (kg)	11,1	14,5
Art. Nr. Pumpe einzeln	**978061**	**978082**
CHF.	**AA -**	**AA -**