Vacuubrand Pumpen mit Schikanen

- **Durchfluss von 2,3 bis 8,9 m3/h**
- **Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch optimierten Luftballast**
- **Großes nutzbares Ölvolumen = Längere Ölwechselintervalle**
- **Ölkreislauf mit Schließdichtung gegen das Eindringen von korrosiven Gasen und öligen Verunreinigungen in das Aggregat bei Stillstand zur Vermeidung von Korrosion**
- **Einfache Wartung dank der teleskopischen Konstruktion**

NEU



Modell	RE2.5	RE6	RE9	RZ2.5	RZ6	RZ9
Anzahl Ebenen	1 Etage			2 Etagen		
Durchfluss 50 Hz (m3/h)	2,3	5,7	8,9	2,3	5,7	8,9
Grenzvakuum ohne Luftballast	3 x 10-1	1 x 10-1	1 x 10-1	2 x 10-3	2 x 10-3	2 x 10-3
Grenzvakuum mit Luftballast	8 x 10-1	6 x 10-1	6 x 10-1	1 x 10-2	1 x 10-2	1 x 10-2
Anschluss an die Absaugung	Kleiner Flansch KF DN 16					Kleiner Flansch KF DN 25
Anschluss an den Auslass	Endstück DN 8-10 mm					Kleiner Flansch KF DN 25
Ölvolumen min/max (ml)	180/450	360/800	400/1200	100/250	340/650	1500/1800
Dezibel (DIN EN ISO 2151)	43	50	52	43	50	52
Schutz	IP 40					
Maße (LxTxH) (mm)	316 x 125 x 190	370 x 142 x 207	460 x 152 x 232	316 x 125 x 190	370 x 142 x 207	460 x 152 x 232
Gewicht (kg)	10,2	15,4	21,4	11,4	16,4	24,2
	Pumpe					
Art. Nr.	**978674**	**978080**	**978097**	**978079**	**978787**	**978050**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
	Packung mit Ausgangsfilter und Absperrventil					
Art. Nr.	-	-	-	**978032**	**978091**	-
CHF	-	-	-	**AA -**	**AA -**	-

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978652	Edelstahlschlauch für RZ6	**AA -**
978653	Edelstahlschlauch für RZ9	**AA -**
978852	Abscheider an der Ansaugseite für RE und RZ6	**AA -**
978098	Abscheider an der Ansaugseite für RZ9	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
978109	Ölnebelabscheider R2.5/6	**AA -**
978099	Ölnebelabscheider DN25	**AA -**
978015	Vakuumschlauch aus Gummi DN 8 mm	**AA -**

Hybrid-Chemie-Pumpe RC6

NEU

- **Die Vorteile der chemischen Beständigkeit einer Membranpumpe und des Grenzvakuums einer Flügelzellenpumpe**
- **Die Membranpumpe hält den Ölsumpf unter Vakuum, verhindert die Kondensation von korrosiven Dämpfen und ermöglicht weniger Wartung**
- **Membranpumpe: dampfberührte Teile EFTE und PTFE**
- **Für Anwendungen mit aggressiven Dämpfen**
- **Kostengünstige Lösung: Eine Kältefalle wird oft überflüssig**
- **Geliefert mit : Überlastungsschutzschalter, Zentrier- und Klemmring und Partikelfilter für den Einlass, Ölnebelfilter mit Überdruckventil für den Auslass, PVC-Geräuschminderer für den Auslass, Vakuumkontroller, Netzkabel, 500ml Öl**
- **Anwendungen: Gefriertrocknung, Destillation, Vakuumtrockenschränke, Rotationsverdampfer**



Etagen	2+2
Durchfluss 50 Hz (m3/h)	5,9
Grenzvakuum ohne Luftballast	2 x10-3
Grenzvakuum mit Luftballast	1 x 10-2
Anschluss an die Absaugung	Kleiner Flansch KF DN 16
Anschluss an den Auslass	Endstück DN 8-10 mm
Ölvolumen min/max (ml)	340 / 500
Dezibel (DIN EN ISO 2151)	50
Schutz	IP40
Maße (LxTxH) (mm)	510 x 305 x 230
Gewicht (kg)	24,2
Art. Nr.	**978092**
CHF	**AA -**

B-Öl für Pumpen mit Schikanen

- **Gute Beständigkeit gegen chemische Stoffe**
- **Zum Pumpen von Oxidationsmitteln oder sauren oder basischen Dämpfen**
- **Viskosität bei 40 °C 95 mm2/sec**
- **Verwendbar für alle RE/RZ/RC-Pumpen**
- **Minimale Oxidierbarkeit**

Art. Nr.	Volumen (l)	CHF
978093	1	**AA -**
978041	5	**AA -**
978851	20	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com