Kontinuierlich laufendes Thermoschweißgerät TS45D / TS45DN



Kontinuierlich laufendes Heißsiegelgerät für alle Sterilisationsbeutel und -schläuche (Dampf, Gas, Ethylenoxid)

- **Selbsttest mit Angabe der Solltemperatur und des Modells**
- **Kompaktes, praktisches, robustes und zuverlässiges Schweißgerät**
- **Autostart-Zelle**

Modell	TS 45 DN
Art : Kontinuierlich laufendes Thermoschweißgerät	•
Norm : EN 868-5	•
Norm : DIN 58953-7	•
Norm : EN ISO 11607-2	•
Bereitstellung eines COFRAC-angebundenen Prüfberichts	•
Verwaltung durch Mikroprozessor	•
Display / Kontrollbildschirm	LCD 1 Zeile
Betriebstemperatur	20-230 °C
Temperaturtoleranz	2 %
Automatische Abschaltung (bei Abweichen der Parameter Druck & Temperatur)	•
Breite der Schweißnaht	15 mm
Länge der Schweißnaht	Unbegrenzt
Kompatible Sterilisationsverpackungen: Dampf / Tyvek® / Alu	•
Stromversorgung 230V - 50	230 V - 50 Hz
Leistung	400 W max
Haube	Edelstahl
Maße ohne Papierführung L x B x H (mm)	350 x 260 x 140
Gewicht (kg)	8
Art. Nr.	**096033**
CHF	**AA -**

Zubehör



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
092125	Glatte Edelstahl-Arbeitsunterlage	AA -
092126	Arbeitsunterlage mit Rollen	AA -

Handschweißgerät



Handschweißgerät.

- **Passt sich allen Verpackungs- und Sterilisationsarten an (mit oder ohne Faltenbalg)**
- **Ein integrierter Rollenhalter und eine Schneidevorrichtung**
- **Länge der Schweißnaht : max. 250 mm, Breite der Schweißnaht : 8 mm max.**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095099	Handschweißgerät Hawo HD260 MS8	AA -

Tragbares Versiegelungsgerät



- **Zum hermetischen Versiegeln von Kunststoffen, PE, PP und Zellophan, aluminiumbeschichtetem Papier und Kraftpapier bis zu einer Dicke von 0,6 mm**
- **Klammerförmig und sehr einfach zu verwenden**
- **Druckversiegelung**
- **Schalter zur Auswahl der Temperatur auf 120 °C oder 180 °C**
- **Maximale Versiegelungslänge : 150 mm**
- **Verbrauch : 50 W**
- **Gewicht: 0,6 kg**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068641	Tragbares Versiegelungsgerät 150-C	AA -