## Spektralphotometer Secomam Uviline 9300 und 9600

- Modell 9300 wird mit einer Glasküvette geliefert
- Modell 9600 wird mit einer Quarzküvette geliefert

| Modell | Uviline 9300 Sichtbar | Uviline 9600 UV/sichtbar |
|---|---|---|
| Wellenlänge (nm) | 320 - 1100 | 190 - 1100 |
| Quelle | Halogen | Xenon |
| Bandbreite (nm) | 4 | |
| Auflösung | Ablesen 0,1 - Anpassen 1 nm | |
| Genauigkeit (nm) | 1 | |
| Absorption | +/- 3500 | |
| Maße (mm ) | 404 x 197 x 314 | |
| Gewicht (kg) | 4 | |
| **Art. Nr.** | **799212** | **799213** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** |




Referenzstrahl für mehr Genauigkeit!

- **2x schnelleres Erfassungssystem**
- **Größerer Farbbildschirm**
- **Sondermodus: Berechnung nach freier mathematischer Formulierung und Integration zusätzlicher Variablen**
- **Garantierte Streustrahlung < 1 %**
- **Kompensation des Umgebungslichts**

## Spektralphotometer Secomam Prim Light und Prim Advanced

- **10 mm Küvette**
- **Interne Logik: Absorption, Transmission, Konzentration, Kinetik**
- **Spektrenabtastung nur bei ADVANCED-Modell**
- **Hintergrundbeleuchtetes Display**
- **Kompakt und leicht, einfache und intuitive Handhabung**
- **Häufiger Gebrauch im Labor oder für Bildung**
- **Stromversorgung 115/230 V 50/60 Hz**
- **Geliefert in einer Box mit 100 Plastikküvetten**

| Modell | PRIM light | PRIM advanced |
|---|---|---|
| Spektralbereich | 330 - 900 nm | |
| Bandbreite | 10 nm | |
| Genauigkeit | +/-1,5% | |
| Reproduzierbarkeit | 1 nm | |
| Absorption | Ja | Ja |
| % Übertragung | Ja | Ja |
| Konzentration | Nein | Ja |
| Kinetik | Nein | Ja |
| Scannen | Nein | Ja |
| **Art. Nr.** | **047281** | **799002** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** |



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com