UV-Kammer „Uvicab“



- Dunkelkammer, die mit UV-Lampen der gewünschten Wellenlänge zu ergänzen ist
- Einfache oder doppelte Wellenlängenkombinationen von 254, 312,oder 365 nm
- UV-Kammer CV-415 zur Ergänzung mit einem Set aus 4 UV-Lampen 15 W
- Kammer CV-006, kompaktes Modell, das mit 1 oder 2 6-W-UV-Lampen ergänzt werden kann
- Abnehmbares Panel, damit die Kammer auf einen Transilluminator gestellt werden kann
- Sichtfenster mit UV-absorbierendem Filter

Art. Nr.	Bezeichnung	Außenmaße (B x T x H)(mm)	Innenmaße (B x L) (mm)	CHF
441360	UV-Kammer CV-415	505 x 415 x 280	450 x 300	AA -
441203	Mini UV-Kammer CV-006	300 x 280 x 240	260 x 240	AA -

UV-Lampen für die UV-Kammer

Art. Nr.	Bezeichnung	Röhrchen	Intensität (µW/cm²)	Kompatibilität	CHF
441366	Set aus 4 UV-Lampen 365 nm	4 x 15 W	2000	Für UV-Kammer CV-415	AA -
441362	Set aus 4 UV-Lampen 254 nm	4 x 15 W	1750		AA -
441363	Set aus 4 UV-Lampen 312 nm	4 x 15 W	1800		AA -
441364	Set aus 4 UV-Lampen :				AA -
	- 2 Röhren 312 nm	2 x 15 W	1050		
	- 2 Röhren 365 nm	2 x 15 W	970		
441365	Set aus 4 UV-Lampen :				AA -
	2 Lampen 312 nm	2 x 15 W	970		
	2 Lampen 254 nm	2 x 15 W	900		
441361	Set aus 4 UV-Lampen :				AA -
	2 Röhren 254 nm	2 x 15 W	1050		
	2 Röhren 365 nm	2 x 15 W	900		
441137	365 nm UV-Lampen	1 x 6 W	700	Für UV-Kammer CV-006	AA -
441138	254 nm UV-Lampen	1 x 6 W	710		AA -
441142	UV-Lampe 365/254 nm	2 x 6 W	610 / 400		AA -

Lampen ohne keimtötenden Filter



- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium, die eine gute optische Qualität der Reflexion bieten
- Bereich von 2 x 6 Watt bis 3 x 40 Watt
- Kurze Wellenlänge für keimtötende Aktivität : 254 nm
- Medizinische oder Forschungslabore
- Laboratorien der Agrar- und Ernährungswirtschaft
- Für Bereiche, die frei von bakterieller Kontamination gehalten werden müssen

Art. Nr.	Röhrchen	Intensität uW/cm²	L x B x H (mm)	CHF
441184	2 x 6 W	1400*	276/67/83	AA -
441186	2 x 15 W	76	505/140/100	AA -
441187	3 x 15 W	95	505/140/100	AA -
441190	2 x 30 W	152	983/140/107,5	AA -
441191	3 x 30 W	191	983/140/107,5	AA -

Intensität bei 1 Meter außer bei Intensitäten gefolgt von *

Tragbare UV-Lampen mit Uvitec-Filter



- 254 nm: Fluoreszenztechniken, Fluorochemie, Mineralogie, Photopolymerisation, Mutationsstudien, Toxikologie
- 312 nm: Visualisierung von Gelen
- 365 nm: Visualisierung von TLC-Platten, Fluorchemie, Lebensmittelinspektion, Qualitätskontrolle, Titration, Pestizidanalyse, Mineralogie

Vollständige Palette mit einfacher oder doppelter Wellenlänge : 254 nm /312 oder 365 nm. Lampen von 4 W bis 15 W.

Art. Nr.	Modell	Beschreibung	Filter (mm)	Röhrchen	Wellenlänge (nm)	CHF
441137	LF 106L	Handlampe 365 nm	50 x 150	1 x 6 W	365	AA -
441138	LF 106S	Handlampe 254 nm	50 x 150	1 x 6 W	254	AA -
441142	LF 206LS	Tragbare Lampe doppelte Wellenlänge 1 x 6 W 254	50 x 150	1 x 6 W	365	AA -
441143	LF 215L	Handlampe 365 nm	80 x 300	2 x 15 W	365	AA -
441144	LF 215S	Handlampe 254 nm	80 x 300	2 x 15 W	254	AA -
441145	LF 215M	Handlampe 312 nm	80 x 300	2 x 15 W	312	AA -
441146	LF 215LM	Tragbare Lampe doppelte Wellenlänge 1 x 15 W 312	80 x 300	1 x 15 W	365	AA -
441147	LF 215MS	Tragbare Lampe doppelte Wellenlänge 1 x 15 W 254	80 x 300	1 x 15 W	312	AA -
441148	LF 215LS	Tragbare Lampe doppelte Wellenlänge 1 x 15 W 254	80 x 300	1 x 15 W	365	AA -