Homogénéiseurs à billes BeadBug™ et BeadBug™ 6

NOUVEAU



VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Pour l'homogénéisation d'échantillons trop résistants pour les vortex, lyse de tous types de cellules. Alternative économique aux autres homogénéiseurs.

- **Pour homogénéiser simultanément jusqu'à 3 tubes de 2 ml non jupés avec bouchon vissé (modèle Beadbug™) ou jusqu'à 6 tubes de 2 ml ou 2 tubes de 5 ml* (modèle Beadbug™ 6)**
- **Billes en verre et billes en inox (lavées à l'acide) disponibles en tubes pré-remplis et en vrac (à acheter séparément)**
- **Billes de zirconium Triple Pure nuclease-free (grade biologie moléculaire)**
- **Garantie : 2 ans**

Modèle	Beadbug™
Vitesse	2700 à 4000 rpm
Capacité	Jusqu'à 3 tubes 2 ml (capuchon à vis, sans jupe)
Minuteur	3 sec à 3 minutes
Dim. (L x l x h) / Poids	17 x 21 x 13,5 cm / 2,2 kg
Voltage	230 V
Référence	**062505**
CHF	**NC -**

Modèle	Beadbug™ 6
Gamme de vitesse (m/s)	4 à 7 (par incrément de 0,05 m/s)
Capacité	6 tubes de 2 ml ou 2 tubes de 5 ml*
Durée d'un cycle (sec)	1 à 90
Pause entre les cycles (sec)	0 à 90 (par incrément 1 sec)
Nombre de cycle max	10
Niveau sonore (dB)	‹ 65
Dimensions (cm)	22 x 35,5 x 20,5
Alimentation	100 à 240 V, 50-60 Hz
Poids (kg)	9
Référence	062831
Voltage	100 à 240V
Référence	**062831**
CHF	**NC -**

*Nécessite un adaptateur vendu séparément



Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
062832	Adaptateur pour 2 tubes de 5 ml pour Beadbug™ 6	1	**NC -**
062833	Tubes 5 ml avec bouchon non monté pour homogénéiseur	500	**NC -**

Homogénéiseurs à billes BeadBlaster et BeadBlaster 24R



062543



162519

Homogénéiseur programmable pour le broyage d'échantillon. Jusqu'à 50 programmes de 10 cycles.

- **Affichage digital**
- **Système de refroidissement : version 24R, atteint 0 °C en moins de 30 min**
- **Garantie : 2 ans**

Modèle	BeadBlaster 24	BeadBlaster 24R
Capacité	24 tubes de 2 ml	
Gamme de vitesse (m/s)	4 à 7 (par incrément de 0,05 m/s)	
Durée d'un cycle (sec)	1 à 90	
Pause entre les cycles (sec)	0 à 120 (par incrément 1 sec)	
Nombre de cycles max	10	
Niveau sonore (dB)	‹ 68	
Dimensions l x p x h (cm)	28 x 36 x 38,5	35 x 51 x 41
Poids (kg)	25	40
Alimentation	100 à 240 V, 50-60 Hz	120 à 240 V, 50-60 Hz
Refroidissement	-	Oui
Température programmable	-	De -10 °C à température ambiante
Référence	**062543**	**162519**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoire

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
162507	Portoir pour 12 tubes de 5 ml pour BeadBlaster 24	1	**NC -**

Tubes pré-remplis

Volume (ml)	Matériau	Ø (mm)	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton
2	Acier inoxydable	2,8	50	**062515**	**NC -**
	Verre	0,1	50	**062506**	**NC -**
		0,5	50	**062507**	**NC -**
		1	50	**062508**	**NC -**
	Zirconium	0,1	50	**062509**	**NC -**
		0,5	50	**062510**	**NC -**
		1	50	**062511**	**NC -**
		1,5	50	**062512**	**NC -**
		3	50	**062513**	**NC -**
		6	50	**062828**	**NC -**
		0,1, 0,5, 1, 1,5, 3	50	**062514**	**NC -**
	Verre et zirconium	0,1 et 4 (verre) ; 1,4 (zirconium)	50	**062829**	**NC -**
	Inox	2,8	50	**062830**	**NC -**