BROYEUR À DISPERSION / SONIFICATEUR

Homogénéiseur Broyeur D1000

Benchmark

Pour homogénéiser, broyer, émulsifier ou casser des échantillons biologiques.

- Fonctionne suivant le principe du rotor stator
- Homogénéisation rapide en 30 secondes
- Vitesse variable de 8000 à 30000 rpm
- Vitesse ajustable en 6 pas
- Idéal pour travailler avec des microtubes
- Tiges de broyage de diamètre 5 ou 7 mm pour les microtubes
- Tige de broyage de diamètre 10 mm pour tubes de 15 ou 50 ml
- Tige de broyage de 14 mm pour les volumes de 50 à 250 ml
- Capacité : 0,1 à 250 ml
- Niveau sonore : ‹ 70 db
- Gamme de température d'utilisation : +4 à 65 °C
- Dimensions sans sonde : 4,5 x 5,8 x 22,5 cm
- 230 V et 50 Hz
- Garantie : 2 ans
- Livré avec 2 tiges de broyage de 5 et 7 mm







Réf.	Désignation	CHF
062562	Homogénéiseur broyeur D1000	NC -
062563	Tige pour homogénéiseur 062562 10 x 115 mm	NC -
062564	Tige pour homogénéiseur 14 x 130 mm	NC -
062565	Tige pour homogénéiseur 5 x 50 mm	NC -
062566	Tige pour homogénéiseur 7 x 50 mm	NC -
062567	Stand statif pour homogénéiseur 062562	NC -


062566


062565


062563


062564

Homogénéiseur OV5

VELP SCIENTIFICA

- Tige en acier inox avec des joints PTFE
- Vitesse variable de 10 000 à 30 000 rpm
- Dimensions l x h x p (mm) : 70 x 255 x 70
- 230 V / 50 Hz
- Poids : 1,3 kg



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Référence	Désignation	CHF
399568	Homogénéisateur OV5 seul	NC -
399569B	Statif	NC -



Tiges de dispersion

Réf.	Fonction	Capacité (ml)	Vitesse maximum	Ø rotor (mm)	Ø stator (mm)	Longueur (mm)	Immersion min/max (mm)	CHF
399570	Corps fibreux	100 - 5000	22,7	15	20	220	40 / 175	NC -
399571	Milieu liquide et solide	0,2 - 50	6,3	4	5	128	10 / 60	NC -

Sonificateur - homogénéiseur à ultrasons Pulse 150

Benchmark

NOUVEAU

- Pour homogénéisation d'échantillons de 0,1 à 150 ml
- Applications : désintégration des cellules, fragmentation d'acides nucléiques pour préparation de librairie NGS ou pour ChIP-seq
- Programmable avec écran tactile
- Fréquence 25 kHz, puissance maximale 150 W
- Mode pulsé (alternance émissions d'ultrasons/pause) de 0,1 à 99,9 sec/pulse
- Minuteur de 1 sec à 99 heures, 59 min, 59 sec
- Dimensions l x p x h (cm) : 30,5 x 47 x 43
- Poids (kg) : 16
- Fourni avec chambre insonorisée, statif et sonde de diamètre 6 mm (autres sondes à commander séparément)
- Garantie : 2 ans



Référence	Désignation	CHF
162514	Sonicateur Pulse 150, 230 V	NC -

Sondes

Référence	Ø (mm)	Pour volume (ml)	CHF
162515	2	0,1 - 5	NC -
162516	3	3 - 10	NC -
162517	6	10 - 100	NC -
162518	8	25 - 150	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com