Thermocycleur Gene Q TC 24 Bioer



- **Compact**
- **Couvercle ajustable chauffant**
- **Affichage des graphiques, 100 programmes stockables**

Modèle	GeneQ TC 24
Matériau bloc	Aluminium
Capacité d'échantillons	1 microplaque 24 puits ou 24 microtubes 0,2 ml (ou 3 barrettes de 8)
Vitesse de chauffe	5°C/sec
Refroidissement	4°C/sec
Gamme de temp.	4 - 99,9 °C
Homogénéité de temp.	± 0,2 °C
Précision de temp.	± 0,2 °C
Couvercle	30 - 110 °C
Gradients	-
Nombre de programmes	100
Affichage	Ecran LCD
Dimensions (l x p x h)	297 x 212 x 200 mm
Poids	3,2 kg
Puissance	200 W
Référence	**865004**
CHF	**NC -**

Thermocycleur gradient LifeEco Bioer



- **A écran tactile 5,7 pouces**
- **Faible encombrement**
- **Couvercle chauffant à hauteur ajustable**
- **Interface pour connexion USB**
- **Fonction réseau : un ordinateur peut contrôler plusieurs thermocycleurs LifeEco**
- **Mémoire 250 programmes, extensible par port USB**

Matériau bloc	Alliage d'aluminium
Capacité d'échantillons	1 microplaque à jupe 96 puits ou 96 microtubes 0,2 ml (ou 12 barrettes de 8)
Gamme de température du bloc	4 °C - 105 °C
Vitesse de chauffe ou refroidissement	4 °C / sec
Homogénéité de température	± 0,3 °C
Précision de température	± 0,1 °C , ± 0,2 °C à 90 °C
Mode de régulation de la température	Bloc ou tube
Gamme de température du gradient	30 - 110 °C
Gradients	1 - 30 °C
Bloc gradient	Sur 12 colonnes
Nombre de programmes	250 (extensible par port USB)
Affichage	Ecran LCD tactile
l x p x h (mm) / Poids (kg)	335 x 260 x 270 / 10
Puissance (W)	600
Référence	**865031**
CHF	**NC -**