Thermocycleurs ³Prime



- **Grande flexibilité, programmation facile, encombrement réduit, protocoles pré enregistrés**
- **Montée rapide en température jusqu'à 3 °C/sec**
- **Ecran tactile couleur, enregistrement des données sur PC via un port USB en façade**
- **Gradient de cycles disponible sur tous les appareils de la gamme 3PrimeG ou grâce à une simple mise à jour du logiciel sur les appareils de la gamme 3PrimeX via une clé USB**
- **³PrimeG et ³PrimeX garantis 4 ans et blocs 80 000 cycles ou 4 ans**
- **Blocs interchangeables 24 et 48 x 0,2 ml et 18 et 30 x 0,5 ml**
- **Fonction permettant le calcul du gradient**
- **Possibilité de mise à jour du logiciel pour accéder au gradient de cycles**

Gamme de température / Précison de la température à 55 °C	4 °C à 100 °C / ‹ ±0,25°C
Uniformité du bloc à 55 °C	‹±0,3°C
Gamme de gradient	30 °C à 80 °C
Gradient maximum / minimum	29 °C (19 °C pour les plaques 384) / 1 °C
Programmation de la température du couvercle chauffant	100 °C à 115 °C ou inactif
Nombre de programmes enregistrables	1000
Dimensions (L x l x h)	350 x 210 x 180 mm
Voltage	100-230 V, 50-60 Hz

Blocs - Les changements de blocs pour les thermocycleurs ³Prime doivent être effectués par un ingénieur qualifié.

Référence	Désignation	CHF
798924	Bloc ³Prime 24 x 0,2 ml	**NC -**
798925	Bloc ³Prime 18 x 0,5 ml	**NC -**
798926	Bloc ³PrimeX 48 x 0,2 ml	**NC -**
798927	Bloc ³PrimeX 30 x 0,5 ml	**NC -**

Option

Réf.	Désignation	CHF
798923	Service UpGrade 3PrimeX pour activer le mode gradient	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
798917	Thermocycleur ³Prime 24 x 0,2 ml	**NC -**
798918	Thermocycleur ³Prime 18 x 0,5 ml	**NC -**
798919	Thermocycleur ³PrimeX 48 x 0,2 ml	**NC -**
798920	Thermocycleur ³PrimeX 30 x 0,5 ml	**NC -**
798921	Thermocycleur à gradient ³PrimeG 48 x 0,2 ml	**NC -**
798922	Thermocycleur à gradient ³PrimeG 30 x 0,5 ml	**NC -**



Saisissez la référence sur milian.com pour afficher le guide de sélection des thermocycleurs Techne PRIME

Générateurs Mini Pro 300 V et Mini 500 V

- **A voltage constant ou courant constant**
- **Sélection par incrément de 1 V ou de 1 mA**
- **Affichage LED**
- **2 sorties**
- **Compacts et légers**
- **Minuteur 1 à 999 minutes ou en continu avec fonction alarme**
- **Boîtier en polycarbonate, base aluminium**

022099



022237



Modèle	Générateur Mini Pro 300 V	Générateur Mini 500 V
Puissance	60 W 10-400mA 10-300 V	120 W 10-400mA 10-500 V
Température de fonctionnement	Température ambiante à + 40 °C	Température ambiante à + 40 °C
Dimensions (mm)	13x 189 x 85	140 x 191 x 84
Poids	0,9 kg	NC
Minuteur	1 à 999 minutes avec alarme	1 à 999 minutes avec alarme
Référence	**022099**	**022237**
CHF	**NC -**	**NC -**