IMAGEUR / TRANSILLUMINATEUR

Imageur de gels UVIdoc HD6 Touch



- Système «tout en un» avec un ordinateur de bord intégré
- Ecran tactile HD 31,5 cm, résolution 1280 x800 pour une visualisation et modification directe des images
- Système de prise de vue automatisé avec une caméra résolution native 6 mégapixels, 16 bits, 65536 niveaux de gris
- Transilluminateur sur table coulissante
- 4 types de transilluminateur : standard 312 nm (2 tailles différentes disponibles), UVIpure 312 nm*, double longueur d'ondes 312 et 365 nm ou à LED bleues
- Possibilité de moduler l'intensité des UV (70 - 100 %)
- Inclus logiciel «Uvidoc 1D» pour la visualisation des images (mise à jour comprise)
- Garantie : 3 ans
- Port Ethernet
- Compatible imprimante thermique (non fournie)
- Roue-à-filtre : 3+1 positions

* permet un meilleur contraste et une diminution du bruit de fond (bandes sur gels plus nettes et visibles)

Référence	Désignation	Fenêtre de visualisation maximale (mm)	CHF
441259B	UVIdoc HD6 Touch avec transilluminateur 312 nm	200 x 200	NC -
441260B	UVIdoc HD6 Touch avec transilluminateur 312 nm	210 x 260	NC -
441258B	UVIdoc HD6 Touch avec transilluminateur UVIPURE* 312 nm	210 x 250	NC -
441261B	UVIdoc HD6 Touch avec transilluminateur 312 et 365 mm	210 x 250	NC -
441262B	UVIdoc HD6 Touch avec transilluminateur à LED bleues 460 nm	200 x 200	NC -
441211	Ecran convertisseur UVIconvert ECRAN UV vers lumière blanche	-	NC -
441212	Ecran convertisseur UVIconvert ECRAN UV vers lumière bleue	-	NC -
441338	Option Voice Control pour UVIdoc HD6	-	NC -

Imageurs de gels FireReader V10



- Système doté d'une camera CCD 16 bits de résolution native 6 Mpixels extensible à 10 Mpixels
- Echelle de 65536 niveaux de gris
- Chambre noire en acier inoxydable à grande ouverture
- Sources lumineuses LED épi-blanches et épi-bleues incluses
- Transilluminateur au choix inclus, monté sur tiroir coulissant
- Roue à filtre 6 + 1 positions avec filtre F-590 (BET) inclus
- Pilotage par PC (non fourni) avec logiciel « Uvitec-1D » inclus pour la visualisation des images
- Source lumineuse épi-UV double 254 et 365 nm (en option)
- Ecrans de conversion des UV en lumière blanche ou bleue (en option)
- Jusqu'à 9 filtres d'émission supplémentaires pour diverses applications (en option)
- Garantie : 3 ans

Référence	Désignation	CHF
441278B	FireReader V10 avec transilluminateur UV 312 nm (21 x 26 cm)	NC -
441279B	FireReader V10 avec transilluminateur UVipure 312 nm (21 x 26 cm)	NC -
441280B	FireReader V10 avec transilluminateur UVipure 312 et 365 nm (21 x 26 cm)	NC -
441281B	FireReader V10 avec transilluminateur bleu 470 nm (20 x 20 cm)	NC -
441274B	FireReader V10 avec transilluminateur UV 312 nm (21 x 26 cm) et Epi UV 254 et 365 nm	NC -
441282B	FireReader V10 avec transilluminateur UVipure 312 nm (21 x 26 cm) et Epi UV 254 et 365 nm	NC -
441283B	FireReader V10 avec transilluminateur UVipure 312 et 365 nm (21 x 26 cm) et Epi UV 254 et 365 nm	NC -
441275B	FireReader V10 avec transilluminateur bleu 470 nm (20 x 20 cm) et Epi UV 254 et 365 nm	NC -
441284	FireReader V10 avec plateau coulissant pour TLC (20 x 20 cm) et Epi UV 254 et 365 nm	NC -

Imageurs de gels Essential V6



- Système de prise de vue automatisé avec une caméra de résolution native 6 mégapixels, 16 bits et 65 535 niveaux de gris
- Permet la visualisation et la prise d'image quantitative de gels d'acides nucléiques marqués avec un colorant fluorescent tel que bromure d'éthidium, GelRed, Midori Green, Smartglow, Evagreen et Gelgreen
- Avec transilluminateur 312 nm UVIpure (meilleur contraste et diminution du bruit de fond)
- Transilluminateur sur table coulissante pour faciliter le dépôt et le retrait du gel
- Fenêtre de visualisation maximale 210 x 250 mm
- Pilotage via PC (non fourni)
- Logiciel « Uvidoc 1D » inclus, pour la visualisation des images
- Garantie : 3 ans

Réf.	Désignation	CHF
441276B	Essential V6 avec transilluminateur UVIPURE 312 nm	NC -
441277B	Essential V6 avec transilluminateur Double UV 312 nm et 365 nm	NC -
441266B	Essential V6 avec transilluminateur UV 312 nm	NC -