Transilluminateur à LEDs bleues et blanches



- **Lumière blanche pour la visualisation de gels colorés au bleu de Coomassie ou au nitrate d'argent**
- **Lumière bleue (470 nm) pour la visualisation d'acides nucléiques marqués avec un colorant fluorescent tel que Midori Green, Smartglow, Evagreen ou Gelgreen**
- **Intensité lumineuse ajustable 3 niveaux**
- **Filtre ambré 580 nm détachable**
- **Arrêt automatique après 5 minutes**
- **Fenêtre de visualisation 12 x 18 cm**

Dimensions l x p x h (cm)	22 x 18,50 x 3
Alimentation	100 - 240 V
Référence	**255000**
CHF	**NC -**

Transilluminateur XL à LEDs bleues et vertes



Lumière bleue/verte pour la visualisation d'acides nucléiques marqués avec un colorant fluorescent tel que Midori Green, Smartglow, Evagreen, Gelgreen ou bromure d'éthidium.

- **Grande fenêtre de visualisation (26 x 21 cm)**
- **Avec filtre de protection ambré**
- **Livré avec 5 préleveurs de gel, pour le prélèvement de bandes d'agarose**

Dimensions l x p x h (cm)	32 x 33 x 13
Fenêtre de visualisation L x l (cm)	26 x 21
Longueur d'onde (nm)	480 - 530
Alimentation	100 - 240 V, 50/60 Hz
Poids (kg)	6,3
Référence	**523390**
CHF	**NC -**

Transilluminateurs UV Accuris E3000 et E3100

NOUVEAU



- **Lumière UV 302 nm, pour la visualisation d'acides nucléiques marqués avec un colorant fluorescent tel que le BET, l'EmeralDye, le SmartGlow ou le SYBRGreen**
- **Couvercle de sécurité anti-UV à charnière**
- **Compatible avec la chambre noire Smartdoc référence 062695, pour prise de photo avec smartphone**
- **Disponible en deux tailles**
- **Garantie 2 ans**

	Transilluminateur E3000	Transilluminateur E3100
Lampes UV 302 nm	4 x 8 W	4 x 6 W
Réglage de l'intensité	Oui (50 ou 100 %)	Non
Surface de visualisation (cm)	16 x 19	16,5 x 13,5
Dimensions externes L x l x p (cm)	26,5 x 32,5 x 14	25 x 20 x 7
Référence	**062779**	**162520**
CHF	**NC -**	**NC -**

Transilluminateur à LEDs blanches MaestroGen



- **Pour la visualisation de gels de protéines colorés au bleu de commassie ou au nitrate d'argent**
- **Eclairage uniforme**
- **Compact, dimensions L x l x h : 217 x 292 x 128 mm**
- **Fenêtre de visualisation : 160 x 240 mm**
- **Poids : 1,2 kg**
- **Durée de vie des LEDs : 50 000 heures**

Réf.	Désignation	CHF
887030	Transilluminateur à LEDs blanches	**NC -**