Thermomètre à thermistance étanche HI 93510



- **Thermomètre compact,**
- **Etanche**
- **Linéarisation des mesures par microprocesseur**
- **Sonde interchangeable**
- **Affichage 2 niveaux**
- **Idéal pour prises de températures délocalisées**

Garantie : 3 ans
Livré complet avec :
- une dragonne ;
- une sonde de température HI 762 BL ;
- 1 mètre de câble ;
- 3 piles 1,5 V AA ;
- un mode d'emploi.

Gamme	-50 à 150 °C
Précision	± 0,4 °C (-20 à 80 °C) ; ± 0,7 % P.E. en dehors, valable un an, erreur de sonde non comprise
Sonde	HI 762BL sonde interchangeable en acier inoxydable avec 1 m de câble (fourni)
Alimentation	3 x 1,5 V AA / approx. 2000 heures en continu Auto-extinction après 8 min.
Environnement	-10 à 50 °C – RH 95 %
Dimensions	150 x 80 x 36 mm
Poids	235 g

Référence	Désignation	CHF
052036	Thermomètre à thermistance	**NC -**
052038	Clé de test -18 °C ± 0,4 °C	**NC -**
052039	Clé de test 0 °C ± 0,4 °C	**NC -**
052040	Clé de test 70 °C ± 0,4 °C	**NC -**
052041	Etui anti-chocs bleu	**NC -**
052042	Etui anti-chocs orange	**NC -**

Thermomètres HANNA



- **Boîtier ergonomique**
- **Etanche**
- **Fonction calcheck : autocontrôle de l'état de l'électronique et de l'exactitude de mesure de l'instrument**
- **Indicateur de stabilité**
- **Sonde de température en inox avec câble 1 m**
- **Modèle avec sonde fixe ou non**

Gamme	-50,0 à 1350 °C	-50,0 à 400 °C	-50,0 à 400 °C	-50,0 à 150,0 °C
Résolution	0,1 °C (de -50,0 à 199,9 °C)	0,1 °C (de -50,0 à 199,9 °C)	0,1 °C (de -50,0 à 199,9 °C)	0,1 °C
Précision	± 2 °C (-50 °C à 1350 °C)	± 1 °C (-50 °C à 100,0 °C) ± 2 °C (gamme restante)	± 0,5 °C (-50 °C à 100,0 °C) ± 1 °C (gamme restante)	± 0,4 °C (-10 °C à 80,0 °C) avec sonde FC762 ± 0,8 °C (gamme restante)
Sonde	Sonde de température immersion pénétration avec câble 1 m	Sonde de température immersion pénétration avec câble 1 m	Sonde de température immersion pénétration fixe avec câble 1 m	523771: Sonde de température immersion pénétration avec câble 1 m
Norme	HACCP	EN13485; HACCP	EN13485; HACCP	EN13485; HACCP
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Fonction Calcheck	√	√	√	√
Fonction autoextinction	Après 8 minutes; 60 minutes ou désactivé	Après 8 minutes; 60 minutes ou désactivé	Après 8 minutes; 60 minutes ou désactivé	Après 8 minutes; 60 minutes ou désactivé
Piles	3 piles 1,5V AAA	3 piles 1,5V AAA	3 piles 1,5V AAA	3 piles 1,5V AAA
Dimensions	140 x 57 x 28 mm	140 x 57 x 28 mm	140 x 57 x 28 mm	140 x 57 x 28 mm
Poids	178 g	178 g	178 g	178 g
Référence	**523797**	**523799**	**523800**	**054476B**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Sonde de température	**523801**	**523804**	**-**	**523771**
CHF	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**
Etui antichoc	**523803**	**523803**	**523772**	**523772**
CHF	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Clé test - 18 °C	**-**	**-**	**-**	**052038**
CHF	**-**	**-**	**-**	**NC -**
Clé test 0 °C	**-**	**-**	**-**	**052039**
CHF	**-**	**-**	**-**	**NC -**
Clé test 70 °C	**-**	**-**	**-**	**052040**
CHF	**-**	**-**	**-**	**NC -**