Thermomètres Testo

Thermomètre étanche Testo 104 à sonde repliable

- Robuste, maniable, idéal pour mesures à coeur et sur le terrain
- Etanche (IP 65)
- Fonction Alarme et Auto-hold
- Affichage des valeurs min/max permettant un rappel des valeurs mesurées
- Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité

Thermomètre Testo 106 à sonde fixe

- Robuste, petit, maniable, idéal pour mesures à cœur et sur le terrain
- Fonction Alarme et Auto-hold
- Version avec TopSafe (étui de protection) certifié selon la norme EN 13485
- Livré avec pile, mode d'emploi

Thermomètre étanche Testo 108

- Bonne précision
- Etanche (IP 67)
- Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité

Thermomètres de précision Testo 110 et 720

- Très bonne précision
- Large choix de sondes en fonction des applications
- TopSafe (étui de protection contre les chocs et la poussière)
- Impression possible (imprimante en option)
- Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité

Thermomètre de référence Testo 440

- Simple d'utilisation
- Accepte des sondes sans fil, connexion Bluetooth
- Grand écran graphique
- Avec mémoire de données
- Avec la sonde 157127
- Gamme de mesure : -80 à +300 °C
- Précision : ± 0,05 °C (0 à +100 °C)
  ± 0,3 °C (-80 à -40,001 °C)
  ± 0,1 + 0,05 % valeur mesurée (-40 à -0,001 °C)
  ± 0,05 + 0,05 % valeur mesurée (100,001 à +300 °C)

Modèle	104	106	108	110	720	440
						NOUVEAU 
Gamme	-50 à +250 °C	-50 à +275 °C	-50 à +300 °C	-50 à +150 °C	-100 à +800 °C	En fonction de la sonde
Résolution	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 / 0,001 °C(uniquement avec la sonde 157127)
Précision*	±1.0 °C (-50 à -30.1 °C) / ±0.5 °C (-30 à +99.9 °C) / ±1 % v.m. (+100 à +250 °C)	±1 °C (-50 à -30,1 °C) / ±0,5 °C (-30 à +99,9 °C) / ±1%m.v. (+100,1 à +275 °C)	±0,5 °C (-30 à +70 °C) / ±0,5 °C ±0,5 % v.m. (étendue restante)	±0,2 °C (-20 à 80 °C) / ±0,3 °C (-50 à -20,1 °C) et de (80,1 à 150°C)	±0,2 °C (-100 à +199,9 °C) / ±0,2%m.v. (+200 à +800 °C)	En fonction de la sonde
Sonde**	Sonde fixe CTN repliable	Sonde fixe	Thermocouple type T (incluse)	CTN	CTN ou Pt100	Numérique ou CTN ou Thermocouple
Alimentation	Piles mignon AAA	Pile CR 2032 3V (x2)	Piles type AAA (x3)	Pile 9V	Pile 9V	3 piles AA (LR6 Lithium)
Environnement	-20 à +60 °C	-20 à +50 °C	-20 à +60 °C	-20 à +50 °C	-20 à +50 °C	-20 à +50 °C
Dimensions	265 x 48 x 19 mm (avec sonde dépliée)	215 x 34 x 19 mm	144 x 60 x 24,5 mm	182 x 64 x 40 mm	182 x 64 x 40 mm	154 x 65 x 32 mm
Poids	165 g	80 g	NC	171 g	171 g	250 g
Référence	**057445**	**057400**	**057446**	**057402**	**057403**	**157126**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. avec TopSafe (Etui de protection)	-	**057401**	-	-	-	-
CHF	-	**NC -**	-	-	-	-
Réf. avec sonde très précise et étalonnage COFRAC -18/0/+100 °C	-	-	-	-	-	**157128**
CHF	-	-	-	-	-	**NC -**

* Dépend également de la sonde utilisée ** Sonde à commander séparément, voir page suivante les différentes sondes disponibles.

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
057417	Imprimante sans fil Infrarouge pour Testo 110, 720	**NC -**
057418	Rouleau papier thermique pour imprimante 057417 (les 6)	**NC -**
057419	TopSafe (Etui de protection) pour Testo 110 et 720	**NC -**
057585	Etui de transport	**NC -**
057427	Interface USB pour Testo 174 T et 174 H	**NC -**
057422	Pate de silicone pour une meilleure conductibilité 14 g	**NC -**
057804	Sonde de rechange thermocouple T pour Testo 108	**NC -**

Etalonnage en 5 points pour sonde 057415 avec certificat COFRAC possible, nous consulter

