Enregistreurs de températures Testo

Enregistreurs de température Testo 174 T et 174 H

- **Compacts, économiques**
- **Cadence de mesure programmable (de 1 min. à 24 h)**
- **Mémoire 16000 valeurs**
- **Testo 174H : température et hygrométrie**
- **Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité**

Enregistreur de température Testo 175 T2

- **Cadence de mesure programmable (de 10 s à 24 h)**
- **Mémoire : 1 000 000 valeurs**
- **Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité**

Enregistreur de température Testo 176 T2

- **Cadence de mesure programmable (de 1 s à 24 h)**
- **Jusqu'à 2 sondes externes Pt100**
- **Mémoire : 2 000 000 valeurs**
- **Livré avec pile, mode d'emploi et certificat de conformité**

VIDEO



Saisissez la référence sur MILIAN.COM pour voir la vidéo produit

Modèle	174T	174H	175T2	176T2
				
Gamme	-30 à +70 °C	-20 à +70 °C (interne) / 0 à 100% RH	-35 à +55 °C (interne) / -40 à +120 °C (externe)	-100 à +400 °C
Résolution	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 % RH	0,1 °C	0,01 °C
Précision*	±0,5 °C (-30 à +70 °C)	±0,5 °C (-20 à +70 °C) / ±3 % RH (2 à 98% RH)	±0,5 °C (-35 à +55 °C) interne / ±0,3 °C (-40 à +120 °C) externe	± 0,2 °C (-50 à +200 °C) / ± 0,3 °C (200,1 à +400 °C)
Sonde interne	CTN (incluse)	CTN (incluse) + %RH (incluse)	1x CTN (incluse)	
Sonde externe**			1x CTN (à commander séparément)	2 x Pt100 (à commander séparément)
Alimentation	2 piles CR 2032 Lithium	2 piles CR 2032 lithium	3 piles AAA LR03	1 pile Lithium (TLH-5903)
Mémorisation	jusqu'à 16000 valeurs	jusqu'à 16000 valeurs	jusqu'à 1 million de valeurs	jusqu'à 2 millions de valeurs
Interval de mém.	Configurable, de 1 minute à 24 heures	Configurable, de 1 minute à 24 heures	Configurable, de 10 secondes à 24 heures	Configurable, de 1 seconde à 24 heures
Environnement	-30 à +70 °C	-20 à +70 °C	-35 à +55 °C	-35 à +70 °C
Dimensions	60 x 38 x 18,5 mm	60 x 38 x 18,5 mm	89 x 53 x 27 mm	103 x 63 x 33 mm
Poids	90 g	90 g	450 g	630 g
Référence	**057406**	**057407**	**057408**	**057409**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* dépend également de la sonde utilisée ** sonde à commander séparément, voir ci-dessous les différentes sondes disponibles

Set Testo 174 T et 174 H

Les sets Testo comprennent l'enregistreur, l'interface USB pour programmation et transfert des valeurs vers un PC, un support mural, les piles et le certificat de conformité.

Référence	Désignation	CHF
057425	Set Testo 174 T	**NC -**
057426	Set Testo 174 H	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
057427	Interface USB pour Testo 174 T et 174 H	**NC -**
057428	Cordon USB pour Enregistreurs Testo[1]	**NC -**
057429	Carte SD pour Enregistreurs Testo[2]	**NC -**

1. Le cordon USB est nécéssaire pour la programmation de l'appareil.
2. La carte SD permet de récupérer les valeurs enregistrées mais n'est pas une extension de la mémoire de l'appareil

Sondes - Large gamme de sondes disponible, nous consulter

Sondes de précision pour thermomètres et enregistreurs Testo type Pt100

Réf.	Désignation	Etendue	Précision	CHF
057414	Sonde Pt100 pour milieux aggresifs avec corps en verre interchangeable	-50 à +400 °C	± (0,15 + 0,002*T (K)) °C jusqu'à 300°C puis ± (0,3 + 0,005*T (K))°C	**NC -**
057415	Sonde Pt100 étanche de précision pour immersion/ pénétration	-40 à +300 °C	± 0,05 °C (+0,01 à +100 °C) ± 0,05 °C + 0,05% v.m. (étendue restante)	**NC -**
057424	Tube en verre de rechange pour sonde 057414	-	-	**NC -**



057414



057415

Sondes pour thermomètres et enregistreurs Testo type CTN

Réf.	Désignation	Etendue	Précision	CHF
057410	Sonde CTN étanche de contact pour surface plane	-50 à +150 °C	± 0,5% v.m. (+100 à +150 °C)	**NC -**
057411	Sonde CTN étanche pour immersion/pénétration	-50 à +150 °C	± 0,2 °C (-25 à +74,9 °C)	**NC -**
057412	Sonde CTN d'immersion à cordon plat*	-50 à +150 °C	± 0,4 °C (étendue restante)	**NC -**

*** Pratique pour faire des mesures dans un congélateur ne disposant pas d'un passage de câble**



057410



057411