Thermomètres TFX410

- Sonde amovible
- Modèle avec ou sans câble
- Divers longueurs de sondes
- Simple d'utilisation
- Plage de température : -50 à +300 °C
- Précision : ± 0,3 °C
- Résolution : 0,1 °C
- IP 67
- Dimensions l x ep. x h (mm) : 54 x 22 x 109
- Poids (g) : 90



Modèle		TFX410	TFX410-1													
Sonde		Pt1000	TPX 400-40	TPX 400-150	TPX 440	TPX 100-20	TPX 100-30	TPX 100-40	TPX 200-20	TPX 200-30	TPX 200-40	Sans	TPX 400	TPX 100	TPX 200	TPX 300
Câble	Silicone	•	•	•		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	Téflon				•	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Longueur Câble (m)		0,6	0,4	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
Sonde Ø x L (mm)		3 x 120	3 x 120	3 x 120	3 x 120				3 x 200	3 x 300	3 x 400	-	3 x 120		3 x 120	
➤ de contact						3 x 200	3 x 300	3 x 400				-		3 x 120		
➤ protégée par verre												-				8 x 190
Référence		**780245**	**799693**	**799588**	**498734**	**799694**	**799695**	**799696**	**799697**	**799698**	**799699**	**780339**	**498735**	**799700**	**799701**	**799702**
CHF		**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Sondes

Référence	Désignation	CHF
799715	Sonde de température TFX400-40	**NC -**
780340	Sonde de température TFX400-150	**NC -**
799716	Sonde de température TFX440	**NC -**
799717	Sonde de température TPX100-20	**NC -**
799718	Sonde de température TPX100-30	**NC -**
799719	Sonde de température TPX100-40	**NC -**
799720	Sonde de température TPX200-20	**NC -**
799721	Sonde de température TPX200-30	**NC -**
799722	Sonde de température TPX200-40	**NC -**
799272	Sonde de température TPX400	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
799714	Sonde de température TPX100	**NC -**
799723	Sonde de température TPX200	**NC -**
799724	Sonde de température TPX300	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
174030	Etui de protection rouge pour TFX	**NC -**
799713	Kit comprenant pile de rechange et joint torique	**NC -**

Enregistreurs EBI 11

- Suivi température ou pression d'un autoclave
- Plage température : -30 à + 150 °C
- Etanches
- Plusieurs longueurs de sondes disponibles
- Fonctionnent avec logiciel Winlog



Modèle	EBI 11-T230	EBI 11-T231	EBI 11-T233	EBI 11-T240	EBI 11-P100
Plage de température	-30 à +150 °C				-
Plage Pression	-	-	-	-	1 mbar à 10000 mbar
Précision	± 0,1 °C				± 15 mbar (1 mbar à 4000 mbar) ± 20 mbar (4001 mbar à 10000 mbar)
Résolution	0,01 °C				1 mbar
Mémoire	15 000				
Capteur	Pt1000				-
Intervalle d'enregistrement	de 1 seconde à 24h				
IP	IP68				
Dimensions Ø x H sans la sonde (mm)	16,5 x 24				16,5 x 37
Sonde Ø x L (mm)	3 x 20	3 x 50	3 x 100	1,5 x 240	-
Poids (g)	45				
Référence	**780553**	**780555**	**780556**	**780554**	**780557**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Logiciels

	Winlog light	Winlog pro	Winlog med	Winlog validation
Calcul Statistiques	•	•	•	•
Calcul Fo		•		
Ajustement des sondes		•	•	•
21 CFR part 11		•	•	•
Création rapport (xls ou pdf)	•	•	•	•
Livré avec interface	*	•	•	•

Réf.	Désignation	CHF
780609	Logiciel Winlog.light livré sans interface *	**NC -**
780546	Logiciel Winlog.pro livré avec interface IF200 pour 4 enregistreurs	**NC -**
780544	Logiciel Winlog.med livré avec interface IF100 pour 2 enregistreurs	**NC -**
780545	Logiciel Winlog.validation livré avec interface IF200 pour 4 enregistreurs	**NC -**
780600	Interface IF100 pour 2 enregistreurs	**NC -**

* Interface IF100 à ajouter, référence 780600

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com