Thermomètre enregistreur autonome type K 5 canaux



- **4 températures à coeur (type K), 1 température de surface (infra rouge)**
- **Enregistreur autonome**
- **18 000 mémoires**
- **5 affichages (T1 .... T4, IR)**
- **Sonde infra rouge déportée**
- **Max, Min, Hold, Moy, ΔT°, SCAN**
- **Rétro-éclairage / Auto Off**
- **Livré en mallette avec sondes K + IR**
- **Connexion PC**
- **Logiciel + câble USB inclus**

Type K	- 200 °C à + 1372 °C
Précision	± 2 °C
Infra rouge	- 30 °C à + 550 °C
Précision	± 5 °C
Rapport	8 :1
Tx d'échantillonage	1 sec - 24 h
Dimensions	255 x 75 x 50 mm
Poids	350 g
Pile	6F22

Référence	Désignation	CHF
095389	Thermomètre enregistreur autonome type K 5 canaux	**NC -**

Anémomètre / hygromètre / luxmètre / thermomètre de poche



- **Ecran LCD double affichage**
- **Température - 100 à + 1300 °C**
- **Mémoire max/min**
- **Sonde type K en option**
- **Dimensions : 150 x 60 x 23 mm**
- **Poids : 160 g**
- **Pile 9V**
- **Spécification électrique (23 °C ± 5 °C)**

Mesure		Plages	Résolution	Précision
Anémomètre	km/h	1,4 à 108	0,1	≤ 20 m/s : ± 3% FS › 20 m/s : ± 4% FS
	m/s	0,4 à 30	0,1	
	ft/min	80 à 5970	1	
	MPH	0,9 à 67	0,1	
	Knots	0,8 à 58,3	0,1	
Hygromètre	% RH	10 à 95 %	0,10 %	‹ 70% RH : ± 4% RH ≥70% RH : + (4% rdg + 1,2% RH)
Luxmètre	Lux	0 à 2200	1	± 5% vm + 8 dgt
		1800 à 20000	10	
	Ft-cd	0 à 204	0,1	-
		170 à 2000	1	-
Température	°C	0 à + 50	0,1	± 1,2 °C
	°F	32 à 122	0,1	± 2,5 °F
Température avec sonde de type K (option)	°C	- 100 à + 1300	0,1	± (1 % vm + 1 °C)
	°F	- 148 à 2375	0,1	± (1 % vm + 2 °F)

Référence	Désignation	CHF
098499	Anémomètre / hygromètre / luxmètre/ thermomètre de poche	**NC -**