pH-mètre de paillasse SevenCompact™ pH S210 Mettler Toledo



- **Mesures rapides et précises**
- **Utilisation intuitive**
- **Affichage en couleur attrayant et clair**
- **Nombreuses options périphériques**
- **Conformité aux BPL**
- **Livré avec un porte électrode, une housse de protection, un mode d'emploi, un guide, une déclaration de conformité et un certificat de test**
- **Kits livrés avec une électrode et des sachets de tampon pour pH 4,01 / 7,00 / 9,21 et 10**

Modèle	pH-mètre SevenCompact™ pH S210
Plages de mesure	- 2,000 à 20,000 pH - 2000 à 2000 mV - 5 °C à 130 °C
Résolution	0,001/0,01/0,1 pH 0,1/1 mV 0,1 °C
Précision	± 0,002 pH ± 0,2 mV ± 0,1 °C
Entrées de capteur	BNC (impédance › 3 x 10^{12} Ω)
Interfaces	RS232, USB-A, USA-B
Alimentation	9-12 V CC/10 W
Dim./poids	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Référence	Désignation	CHF
031229	pH-mètre SevenCompact™ pH S210-Basic	**NC -**
031230	Kit pH-mètre SevenCompact™ pH S210-Kit avec électrode Inlab Expert Pro-ISM	**NC -**
031231	Kit pH-mètre SevenCompact™ pH S210-Bio avec électrode InLab® routine Pro-ISM	**NC -**
031232	Kit pH-mètre SevenCompact™ pH S210-U avec électrode Inlab® Versatile Pro	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
031208	Agitateur magnétique uMix™	**NC -**
031093	Imprimante RS-P25 câble inclus	**NC -**
031369	Licence pour logiciel EasyDirect™ pH	**NC -**
031142	Câble USB 1,8 m A-B	**NC -**



Voir page 424 pour les solutions tampons et les solutions standard de conductivité

pH/conductimètre de paillasse SevenCompact™ Duo S213



Mesure de pH et de la conductivité.

- **Mesures rapides et précises**
- **Simple d'utilisation**
- **Ecran couleur**
- **Conforme GPL**
- **Possibilité IQ/OQ**
- **Conforme USP/EP pour eau pure et ultra pure**
- **Conforme ABNT NBR 10547:2006 pour bioéthanol**
- **Conforme ICUMSA GS2/3-17 et GS 1/3/4/7/8-13 pour l'analyse des sucres**
- **IP54**
- **Livré avec un porte électrode, une housse de protection, un mode d'emploi, un guide, une déclaration de conformité et un certificat de test**
- **Kits livrés avec une électrode pH et une sonde de conductivité, des sachets de tampon pH (4,01 / 7,00 / 9,21 et 10) et deux standards de conductivité (1413 µS/cm et 12.88 mS/cm)**

pH	**Plage de mesure**	-2,000....20,000
	Résolution	0,001
		0,01
		0,1
	Précision	±0,002
mV	**Plage de mesure**	-2000,0....+2000,0
	Résolution	0,1
		1
		±0,1 mV (-1000....1000)
	Précision	±0,2 mV (reste de la gamme)
Conductivité	**Plage de mesure**	0,001 µS/cm....1000 mS/cm
	Résolution	0,001....1
	Précision	±0,5%
Température	**Plage de mesure**	-30,0....+130°C
	Résolution	0,1
	Précision	±0,1%
Etalonnage	**pH**	5 points max (8 valeurs de tampon pré-définis ou 1 tampon personnalisable)
	Conductivité	1 point (13 valeurs d'étalon pré définis ou 1 étalon personnalisable)
	Icone état electrode	Indique la qualité du dernier étalonnage

Mémoire	2000 mesures
Connectique (pH ; température ; conductivité ; numérique)	BNC ; Cinch/RCA (CTN 30 kΩ ou Pt1000) ; Mini-Din ; Mini-LTW
Dimensions/poids	204 x 174 x 74 mm / 890 g

Réf.	Désignation	CHF
031366	pH/conductimètre SevenCompact™ DuoO S213	**NC -**
031367	Kit pH/conductimètre SevenCompact™ Duo S213 avec électrode pH Inlab® Expert Pro ISM, sonde de conductivité Inlab® 731	**NC -**
031368	Kit pH conductimètre SevenCompact™ Duo S213 avec électrode pH Inlab® Pure Pro ISM, sonde de conductivité Inlab® 741	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
031369	Licence pour logiciel EasyDirect™ pH	**NC -**
031142	Cable USB pour logiciel EasyDirect™ pH	**NC -**
031202	Imprimante USB - P25 livrée complète	**NC -**
031208	Agitateur magnétique µMix	**NC -**