Solution pour l'étalonnage et l'entretien des électrodes et sondes Mettler Toledo

Tampons pour l'étalonnage des électrode pH



pH	Volume 250 ml	CHF	30 sachets de 20 ml	CHF
2	031235	NC -	-	-
4,01	031217	NC -	031197	NC -
7	031218	NC -	031193	NC -
9,21	031219	NC -	031194	NC -
10,01	031220	NC -	031234	NC -
11	031236	NC -	-	-

pH	Sachets arc-en-ciel	CHF
4,01/ 7 / 9,21	031062	NC -
4,01/ 7/10,01	031195	NC -

Solution tampon Redox (E (Ag/AgCl) à 25 °C)

Référence	Désignation	CHF
031063	Flacon 250 ml solution tampon redox 220 mV pH 7	NC -

Electrolytes pour électrodes de références

Référence	Désignation	CHF
031112	Flacon 250 ml de solution KCL 3 mol/l	NC -
031113	Flacon 250 ml de solution KCL saturé AgCl	NC -
031196	Flacon 250 ml de solution d'électrolyte FRISCOLYT-B	NC -
031192	Flacon 25 ml d'électrolyte LiCL 1M/EtOH (les 6)	NC -

Solutions de maintenance

Référence	Désignation	CHF
031341	Flacon 250 ml solution de conservation pour sond InLab pH et Redox	NC -
031114	Flacon 250 ml solution pepsine HCl	NC -
031067	Flacon 250 ml thio-urée	NC -
031115	Flacon 25 ml de solution de réactivation pour électrodes en verre	NC -

Étalons de conductivité

Référence	Désignation	CHF
031204	Flacon 250 ml solution conductivité 10 µS/cm	NC -
673424	Flacon 250 ml solution conductivité 84 µS/cm	NC -
031358	Flacon 250 ml solution conductivité 1413 µS/cm	NC -
031099	Solution de conductivité 1413 µS/cm - boîte de 30 sachets de 20 ml	NC -
031100	Solution de conductivité 12,88 mS/cm - boîte de 30 sachets de 20 ml	NC -
031116	Electrolyte de double jonction 1 mol/l KNO_3 - 250 ml	NC -

pH-mètre - thermomètre stylo immergeable



PH-mètre "stylo" anti-chocs et étanche.
Convient aux domaines de la pisciculture, aquaculture ou pour les analyses de l'eau. Livré avec solutions d'étalonnage pH 4 et 7, à étalonner à chaque mesure.

- **Mesure le pH de 0 à 14 / ± 0,01**
- **Gamme de températures : 0 à 100 °C, ± 0,8 °C**
- **Fonction intégrées : Hold, Maxi/Mini**
- **Mémoire : 100 mesures, avec date**
- **Etanchéité IP 67**
- **Calibration automatique et manuelle**
- **Dimensions l x p x h : 40 x 32 x 186 mm**
- **Poids : 250 g**
- **Piles : 4 x AAA**

Réf.	Désignation	CHF
095392	pH-mètre thermomètre stylo immergeable	NC -
098470	Sonde pour pH-mètre 095392	NC -

pH-mètre avec sonde de pénétration



pH-mètre avec sonde de pénétration pour aliments ou sols, idéal pour utilisation en agriculture ou dans l'agro-alimentaire.

- **pH : 0 à 14 / ± 0,02**
- **Calibration automatique et manuelle**
- **Fonction Hold**
- **Etanchéité IP 65, arrêt auto 10 min**
- **Dimensions l x p x h : 40 x 32 x 186 mm**
- **Poids : 250 g**
- **Piles : 4 x AAA**

Réf.	Désignation	CHF
095393	pH-mètre à sonde de pénétration	NC -

Oxymètre-stylo



- **Mesure de l'O_2 dissous : 0,0 à 20,0 mg/l (± 0,4 mg/l)**
- **Mesure de l'O_2 aérobie : 0,0 à 100,0 % (± 0,7 %)**
- **Température : 0 à 50 °C (± 0,8 °C)**
- **Compensation de température automatique**
- **Etanche IP 65**
- **Lecture et rappel des valeurs maximum et minimum**
- **Auto OFF 10 minutes**
- **Livré dans sa malette avec 2 sondes et solution de conservation**
- **Dimensions : 180 x 40 x 40 mm**
- **Poids : 175 g**
- **Piles : 4 x AAA (non incluses)**

Référence	Désignation	CHF
253428	Oxymètre stylo	NC -
253429	Electrode de rechange pour oxymètre 253428	NC -

Conductimètre / TDS immergeable



- **EC : 0 à 2000 µS / 0 à 20 mS (résolution 0,01 mS)**
- **TDS : 0 à 13200 ppm (résolution 1 ppm entre 0- 1320 ppm, résolution 10 ppm entre 1320-13200 ppm)**
- **Précision : ± 3%**
- **Température : 0 à 60 °C (± 0,8 °C)**
- **Arrêt auto 10 minutes**
- **Compensation de température automatique ou manuelle**
- **Etanche IP67**
- **Dimensions : 190 x 40 x 40 mm**
- **Poids : 175 g**
- **Piles : 4 x AAA (non incluses)**

Référence	Désignation	CHF
253426	Conductimètre / TDS stylo	NC -
253427	Electrode de rechange pour conductimètre 253426	NC -