Conductimètre / TDS-mètres compact HI 99300 et HI 99301



- **Boîtier étanche et compact**
- **Affichage simultanée conductivité (ou TDS) et température**
- **Livré en mallette**
- **Simple utilisation**
- **Correction automatique des mesures en température**
- **Indicateur d'alerte en cas de faible niveau de charge des piles**
- **Connecteur Quick DIN avec détrompeur**

Modèle		HI 99300	HI 99301
Gamme	Conductivité	0 à 3999 µS/cm	0,00 à 20,00 mS/cm
	TDS	0 à 2000 mg/l (ppm)	0,00 à 10,00 g/l (ppt)
	Température	5,0 à 105,0 °C	
Exactitude	Conductivité	± 2 % pleine échelle	
	TDS	± 2 % pleine échelle	
	Température	± 0,5 °C	
Facteur de conversion TDS		Ajustable de 0,45 à 1,00 par pas de 0,01	
Etalonnage		Automatique en 1 point à 1413 µS/cm	Automatique en 1 point à 12,88 mS/cm
Correction de la température		Automatique avec ß ajustable de 0,0 à 2,4 %/°C	
Alimentation		3 piles de 1,5 V AAA	
Dimensions (mm)		154 x 63 x 30	
Poids (g)		196	
Livré avec		Sonde de conductivité 523966	
		Solution étalonnage 1413 µS/cm (20 ml)	Solution étalonnage 12,88 mS/cm (20 ml)
		Solution étalonnage 1382 mg/l (20 ml)	Solution étalonnage 6,44 g/l (20 ml)
		solution de nettoyage (2 x 20 ml)	
		1 bécher	
		Piles	
		Mallette de transport	
Référence		**052434B**	**052435B**
CHF		**NC -**	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
523966	Sonde de conductivité	**NC -**
523954	Etui de protection orange	**NC -**
523955	Etui de protection bleu	**NC -**

Solution étalonnage

Référence	Valeur	Cond.	CHF
052155	1413 µS/cm	25 sachets de 20 ml	**NC -**
052153	12800 µS/cm	25 sachets de 20 ml	**NC -**
052171	1382 mg/l	25 sachets de 20 ml	**NC -**
052177	6,44 g/l	25 sachets de 20 ml	**NC -**

Multiparamètres compacts HI 991300 et HI 991301



- **Boîtier étanche et compact**
- **4 appareils de mesure en 1**
- **Etalonnage simplifié au clavier**
- **Compensation automatique de température**
- **% de charge des piles indiqué lors de la mise en marche de l'appareil**
- **Garantie : 2 ans**
- **Connectique Quick DIN**

Livré avec :
- une malette de transport ;
- une sonde pH/EC/TDS/T°.

Modèle	HI991300	HI991301
Gamme	pH: -2,00 à 16,00 / -2,0 à 16,0	
	mV: ± 825 mV	
	EC : 0 à 3999 µs/cm	EC : 0,00 à 20,00 mS/cm
	TDS : 0 à 2000 mg/l (ppm)	TDS : 0,00 à 10,00 g/l (ppt)
	Température : - 5,0 à 105,0 °C	
Précision	± 0,02 / ± 0,1	
	mV : ± 1 mV	
	EC/ TDS: ± 2% pleine échelle	
	Température : ± 0,5 °C	
Etalonnage	pH: 1 ou 2 points	
	EC / TDS: 1 point à 1413 µS/cm ou 1382 mg/l	
Compensation température	Automatique	
Alimentation	3 piles 1,5V AAA	
Dimensions (mm)	154 x 63 x 30	
Poids (g)	196	
Référence	**052391B**	**052392B**
CHF	**NC -**	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
524007	Sonde pH/EC/TDS/Température avec câble 1 m connectique Quick Din	**NC -**
523955	Etui de protection bleu	**NC -**
052153	Solution d'étalonnage 12880 µS/cm, 25 sachets de 20 ml	**NC -**
052177	Solution d'étalonnage 6,44 g/L, 25 sachets de 20 ml	**NC -**
052455	Solutions d'étalonnage 1413 µS/cm et pH 7, 10 x 20 ml	**NC -**
052456	Solutions d'étalonnage 1500 mg/L et pH 7, sachets de 20 ml, 10 de chaque	**NC -**