Conductimètre Hanna HI 98192

- **6 gammes de mesure de conductivité**
- **7 plages de mesure de résistivité pour des mesures allant de 0,1 Ω.cm à 100,0 MΩ.cm**
- **Conforme USP ‹ 645 › pour les eaux purifiées et les préparations injectables**
- **Conformité BPL : mémorisation des données du dernier étalonnage dans la sonde numérique**
- **Reconnaissance automatique, par l'instrument, de la sonde**
- **Coefficient de température réglable**
- **Etalonnage automatique jusqu'à 5 points**
- **Alimentation par 4 piles 1,5 V**
- **IP67**
- **Mémoire interne : 400 mesures à la demande, 1000 en mémorisation automatique**
- **Transfert sur un PC via un port micro USB (logiciel obligatoire)**



Livré avec :
- mallette avec sonde de conductivité à 4 anneaux HI763133 ;
- avec connecteur DIN et câble 1 m ;
- des solutions étalons 1413 µS/cm (230 ml) et 111,8 mS/cm (230 ml) ;
- 2 béchers 100 ml en plastique ;
- le logiciel de transfert des données, le câble mini USB et les piles.

EC	Gamme	0,001 à 9,999 µS/cm*; 10,00 à 99,99 µS/cm; 100,0 à 999,9 µs/cm; 1,000 à 9,999 mS/cm; 10,00 à 99,99 mS/cm; 100,0 à 1000,0 mS/cm
	Exactitude	± 1 % de la valeur mesurée (±0,01 µS/cm ou 1 digit (prendre la valeur la plus grande))
	Etalonnage	Automatique jusqu'à 5 points avec 7 tampons standard mémorisés (0,00 µS/cm; 84 µS/cm; 1413 µS/cm; 5 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80 mS/cm; 111,8 mS/cm)
Température	Gamme	- 20 à 120 °C
	Résolution	0,1 °C
	Exactitude	± 0,2 °C (erreur de la sonde exclue)
Correction de température		Sans correction, linéaire (-20 à + 120 °C), non linéaire (0 à 36 °C)-ISO/DIN 7888
Mode de mesure		Sélection automatique, sélection à la valeur finale, sélection de la gamme figée à la valeur mesurée et sélection de gamme manuelle par l'utilisateur
Température de référence		15 °C ; 20 °C ; 25 °C
Coefficient de température		0,00 à 10,00 %/ °C
Référence		**523702**
CHF		**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
523706	Sonde de conductivité HI 763133	**NC -**
052018	Solution 84 µS/cm (500 ml)	**NC -**
052019	Solution 1413 µS/cm (500 ml)	**NC -**
052020	Solution 12880 µS/cm (500 ml)	**NC -**
052021	Solution 80000 µS/cm (500 ml)	**NC -**
052022	Solution 111800 µS/cm (500 ml)	**NC -**

* La gamme de conductivité 0,001 µS/cm et résistivité 0,1 MΩ.cm ne peuvent pas se mesurer avec des sondes disposant d'un câble de 4 m.

Voir caractéristiques techniques complètes sur www.milian.com



Conductimètre qualité recherche HI 5321

Conductivité	Gamme	0,000 à 1000 mS/cm
	Résolution	De 0,001 µS/cm à 1 mS/cm
	Exactitude	± 1 %
Résistivité	Gamme	1,00 Ohm·cm à 100,0 MOhm·cm
	Résolution	De 0,01 Ohm·cm à 0,1 MOhm·cm
	Exactitude	± 2 %
TDS	Gamme	0,000 mg/l à 400,0 g/l
	Résolution	De 0,001 mg/l à 0,1 g/l
	Exactitude	± 1 %
Salinité	Gamme	Salinité pratique : 0,00 à 42,00 g/l Eau de mer : 0,00 à 80,00 g/l % de NaCl : 0,0 à 400,0 %
	Résolution	Salinité pratique : 0,01 g/l Eau de mer : 0,01 g/l % de NaCl : 0,1 %
	Exactitude	± 1 %
Température	Gamme	- 20 à 120 °C
	Résolution	0,1 °C
	Exactitude	± 0,2 °C
Mémorisation		Jusqu'à 10 lots et 5000 mesures par lots
Connexion PC		Port USB opti-isolé
Dim. l x p x h (mm)		160 x 231 x 94
Poids (kg)		1,2
Référence		**052410B**
CHF		**NC -**

- **Grand écran graphique**
- **Clavier tactile antisalissure**
- **Menu d'aide contextuelle**
- **Etalonnage automatique en 4 points pour une haute exactitude**
- **Sonde de conductivité platine 4 anneaux avec fonction de replatinisation**
- **Coefficient de température ajustable de 0 à 10 %**
- **Mémorisation automatique ou manuelle des mesures**
- **Port USB pour connexion à un ordinateur**
- **Conformité BPL**

Livré avec :
- sonde de conductivité HI 76312,
- solutions d'étalonnage 1413 µS/cm, 5000 µS/cm et 12880 µS/cm,
- solutions de rinçage,
- support d'électrode,
- adaptateur secteur.



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com