pH-mètre EUTECH



262724



262/82

- **Mémoire 150 valeurs**
- **Grand affichage**
- **IP67**
- **Garantie 3 ans**
- **Boitier flottant**
- **Livré avec support électrode Grip-Clip™**
- **Reconnaissance automatique du tampon**

pH	Plage	-2,00 à 16,00
	Résolution	0,01
	Précision	± 0,01
	Calibration	Jusqu'à 5 points (tampon NIST) Jusqu'à 6 points (tampon DIN)
mV	Plage	± 2000 mV
	Résolution	0,1 (± 999,9 mV); 1 mV au délà
	Précision	± 0,2 mV + 2 Digit ou ± 0,5% de la valeur mesurée
	Calibration	± 200 mV
Température	Plage	-10,0 à 110,0°C
	Résolution	0,1°C
	Précision	± 0,5°C
Compensation de température	Automatique ou manuelle entre -10 et 110°C	
Connectique	BNC	
Mémoire	150 valeurs	
Dimensions	23 x 23 x 7 cm	
Poids	0,7 kg	
Référence	**262724**	
CHF	**NC -**	

Sonde de température

Référence	Désignation	CHF
262783	Sonde de température	**NC -**

Electrode

Plage de mesure	0 à 13
Capteur de température	Non
Référence	Ag/AgCl
Remplissage	Non
Jonction	Double
Dimension (mm)	90 x 12
Longueur câble	1 m
Connectique	BNC
Référence	**262782**
CHF	**NC -**

pH / Conductimètre Eutech PC450

NOUVEAU



- **Accepte soit une électrode pH et une sonde conductivité, soit une sonde regroupant les 2 paramètres**
- **IP67**
- **Ecran large rétroéclairé**
- **Porte électrodes Grip Clip™**
- **Mémoire: 500 valeurs**

Plage de pH	-2,00 à 16,00
Précision pH	± 0,01
Plage de mV	± 2000
Résolution	0,1 (± 999,9 mV) 1 (plage restante)
Précision mV	± 0,2 mV +2 x dernier chiffres significatifs ou ± 0,5% valeur lue
Plage de conductivité	0 à 200 mS/cm
Résolution	0,01 µS à 0,1 mS
Précision conductivité	± 1 % pleine échelle
Plage température	-10,0 à 110,0°C
Précision	± 0,5°C
Port	RS 232 et USB
Alimentation	2 piles 1,5V AA
Dimensions	200 x 83 x 57 mm
Poids	0,5 kg

Accessoires

Réf.	Désignation	CHF
262782	Electrode pH double jonction avec câble 1 mètre fiche BNC	**NC -**
262929	Sonde de conductivité corps en verre K = 0,1	**NC -**
262930	Sonde de conductivité corps en verre k = 1	**NC -**

Réf.	Désignation	CHF
262949	pH / conductimètre PC450 livré nu	**NC -**
262952	pH / conductimètre PC450 livré avec électrode pH et sonde conductivité	**NC -**
262953	pH / conductimètre PC450 livré avec électrode pH et sonde conductivité en mallette	**NC -**
262950	pH / conductimètre PC450 livré avec électrode combi pH / conductivité	**NC -**
262951	pH / conductimètre PC450 livré avec électrode combi pH / conductivité en mallette	**NC -**