pH mètre de paillasse EUTECH pH700

NOUVEAU

- **Compact**
- **Ecran large**
- **Simple d'utilisation**
- **Mémoire 100 valeurs**
- **Fonctions Hold et indicateur stabilité**
- **Livré avec électrode et support électrode**



Gamme pH	-2,00 à 16,00
Précision	± 0,01
Etalonnage	En 5 points max
Gamme Redox	± 2000 mV
Résolution	0,1 mV (± 199,9 mV) / 1 mV (plage restante)
Précision	± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (plage restante)
Température	0,0 à 100,0°C
Précision	± 0,3°C (0 à 70°C)
Compensation en température	Automatique et manuel
Dimensions (mm)	175 x 155 x 69
Poids	690 g
Référence	**262802**
CHF	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
262872	Electrode de rechange	**NC -**

pH mètre de poche Eutech / Thermo Scientific

NOUVEAU

- **Portable**
- **Ecran large**
- **Affichage pH et température**
- **IP67**
- **Fonctions Auto-off (après 8 minutes 30)**
- **Fonctions Hold (modèle Elite uniquement)**
- **Ecran rétro éclairé (modèle Elite uniquement)**
- **Electrode remplaçable (modèle Elite uniquement)**

	Expert pH	Elite pH	Elite Spear	Expert CTS	Elite CTSPIN	Elite CTS CUP	Elite ORP	Elite PCTS
								
Plage pH	0,0 à 14,0	-1,00 à 15,00		-	-	-	-	-1,00 à 15,00
Résolution	0,1	0,01		-	-	-	-	0,01
Précision	± 0,1	± 0,02		-	-	-	-	± 0,02
Plage conductivité	-	-	-	0,00 à 20,00 mS/cm			-	0,00 à 20,00 mS/cm
Résolution	-	-	-	10 µS/cm (0 à 1990 µS/cm); 0,10 mS/cm (2,00 à 20,00 mS/cm)	0,1 µS/cm (0 à 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 à 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 à 20,00 mS/cm)		-	0,1 µS/cm (0 à 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 à 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 à 20,00 mS/cm)
Précision	-	-	-	± 2 %	± 1 %		-	± 1 %
Plage redox	-	-	-	-	-	-	± 1000 mV	-
Précision	-	-	-	-	-	-	± 3 mV	-
Etalonnage	De 1 à 3 points			1 point	De 1 à 3 points		1 point (200 mV)	-
Plage température	0,0 à 50,0 °C	0,0 à 60,0 °C		0,0 à 50,0 °C	0,0 à 60,0 °C		-	0,0 à 60,0 °C
Précision	± 0,6 °C	± 0,6°C (0 à 50°C); ± 1,1°C (50 à 60°C)		± 0,6 °C	± 0,6°C (0 à 50°C); ± 1,1°C (50 à 60°C)		-	± 0,6°C (0 à 50°C); ± 1,1°C (50 à 60°C)
Compensation température	Automatique						Manuel	Automatique
Alimentation	4 x pile 1,5V LR44	4 x piles 1,5 V LR03		4 x pile 1,5V LR44	4 x piles 1,5 V LR03			
Dimensions (mm)	170 x 45 x 30	200 x 45 x 36	280x 45 x 36	170 x 45 x 30	202 x 45 x 36		200 x 45 x 36	200 x 45 x 36
Référence	**262946**	**262943**	**262945**	**999315**	**999316**	**999323**	**999318**	**999320**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Référence en malette	**-**	**262942**	**262944**	**-**	**999311**	**999310**	**-**	**999312**
CHF	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**

Electrodes de rechange

Référence	Désignation	CHF
262947	Electrode de rechange pour Elite pH	**NC -**
262948	Electrode de rechange pour Elite pH spear	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com