Réfractomètres Master série M



Modèle en métal

Calibration 1 point sur solution standard, ainsi que sur eau distillée.

Réf.	Modèle	Echelle min.	Portée de l'échelle (en Brix)	Dimensions (mm)	Poids (g)	CHF
011003	Master-53M	0,5 %	0 à 53 %	33 x 33 x 168	120	**NC -**

Modèles en plastique

Réf.	Modèle	Echelle min.	Portée de l'échelle (en brix)	Dim. (mm)	Poids (g)	CHF
011058	Master-PM	0,2 %	0 à 33 %	33 x 33 x 204	160	**NC -**
011053	Master-93H	0,5 %	45 à 93 %	-	130	**NC -**
011063	Master-53PM	0,2 %	0 à 53 %	33 x 33 x 168	120	**NC -**

Réfractomètres numériques à main PAL-RI

Mesure l'indice de réfraction des échantillons liquides des produits pharmaceutiques et chimiques.

- **Nettoyage à l'eau**
- **Mesure en 3 secondes**
- **Lecture facile**
- **Compact et léger**
- **Conçu avec une option de support de courroie**
- **Résistant à l'eau (IP65)**
- **Indicateur de puissance de batterie**



Indice de réfraction	1,3306 à 1,5284
Résolution	0,0001
Précision de la mesure	± 0,0003 (l'eau 20 °C)
Température de mesure	5 °C à 45 °C
Température ambiante	10 °C à 40 °C
Alimentation électrique	AAA x 2
Dimensions (Lxlxh)	55 x 31 x 109 mm
Poids	100 g
Référence	**011011**
CHF	**NC -**

Réfractomètres numériques à main

- **Résolution : Brix 0,1 %**
- **Interférence de la lumière externe**
- **Résistant à la chaleur**
- **Compensation automatique de température**
- **Calibration 1 point sur eau distillée**
- **Affichage numérique**
- **Volume échantillon : 0,3 ml**
- **T° mesure : 10 °C à 75 °C**
- **T° ambiante : 10 °C à 40 °C**
- **Alimentation : AAA x 2**
- **Résistant à l'eau (IP65)**

Référence	Modèle	Champ de mesure	Précision de la mesure	CHF
011012	PAL-1	Brix 0 à 53 %	± 0,2 %	**NC -**
011013	PAL-2	Brix 45 à 93 %	± 0,2 %	**NC -**
011014	PAL-α	Brix 0 à 85 %	± 0,2 %	**NC -**
011015	PAL-3	Brix 0 à 93 %	± 0,1 %	**NC -**



Réfractomètres digitaux portables

- **Echelle minimum : Brix 0.1 %**
- **Mesure en 3 secondes, affichage numérique**
- **Volume de l'échantillon : 0,1 ml**
- **Résistant à l'eau (IP64)**
- **Dimensions (L x l x h) : 170 x 90 x 40 mm / poids : 300 g**
- **Alimentation par pile**
- **Compensation automatique de température**
- **Interférence de la lumière externe**

Modèle	PR-32α	PR-101α	PR-201α	PR-301α
Echelle de mesure	Brix 0 à 32 %	Brix 0 à 45 %	Brix 0 à 60 %	Brix 45 à 90 %
Précision de mesure	Brix ± 0.1% [1]	Brix ± 0.1%*	Brix ± 0.1%*	Brix ± 0.1%**
Temp. de mesure	5 à 40 °C	5 à 40 °C	5 à 40 °C	10 à 40 °C
Temp. ambiante	5 à 40 °C	5 à 40 °C	5 à 40 °C	10 à 40 °C
Référence	**011034**	**011035**	**011036**	**011037**
CHF	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* 5 °C à 40 °C ** 10 w°C à 30 °C



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com