


Films thermosoudables ClearLine®

Notre sélection

NOUVEAU

➤ **Existent sous 2 formats :**
- **format feuille pour thermosoudeuse manuelle ou semi-automatique**
- **format rouleau pour thermosoudeuses automatiques, Agilent VII Plateloc, REMP (LHS / SHS), ALPS 5000 et IntelliXseal**

Photo	Modèle	Description	Applications	Températures d'utilisation	Plaques compatibles	Réf.	Condition-nement	Dimensions	CHF
	qPCRClear NPeel	Film qualité optique et pelable	qPCR, stockage à court terme	-80 °C à 80 °C	Polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polystyrène (PS), copolymère d'oléfine cyclique (COC)	**257114**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257116	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257115	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	PeelNClear ChemPlus	Film qualité optique à étanchéité renforcée utilisable en bain-marie ou thermocycleur à eau	PCR, stockage à long terme	-80 °C à 110 °C	Polypropylène(PP)	**257120**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257122	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257121	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	PeelNFoil ChemPlus	Film aluminum pelable, bonne étanchéité et résistance élevée aux solvants dont le DMSO	PCR, stockage à court terme	-80 °C à 110 °C	Polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polystyrène (PS), copolymère d'oléfine cyclique (COC)	**257126**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257128	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257127	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	PeelNFoil	Film aluminum pelable ayant une bonne étanchéité	PCR, stockage à court terme	-80 °C à 110 °C	Polypropylène (PP), polyéthylène (PE), certains copolymère d'oléfine cyclique (COC)	**257123**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257125	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257124	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	PeelNFoil Strong	Film aluminum pelable à étanchéité renforcée. Résistance élevée aux solvants dont le DMSO. Utilisable en bain-marie ou thermocycleur à eau	PCR, stockage à long terme, transport à basse température	-200 °C à 110 °C	Polypropylène(PP)	**257132**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257134	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257133	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	PierceNFoil	Film aluminum pelable et perçable résistant aux solvants dont le DMSO ayant d'excellente propriété d'étanchéité	PCR, stockage à court terme, transport d'échantillon	-20 °C à 110 °C	Polypropylène (PP), polystyrène (PS)	**257129**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257131	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257130	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	PierceNClear	Film qualité optique et facilement perforable pour les applications de robotiques	Robotique et compatible avec le séquenceur ABI 3730	-80 °C à 80 °C, jusqu'à 110 °C avec des couvercles chauffants pressurisés	Polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polystyrène (PS), copolymère d'oléfine cyclique (COC), polycarbonate (PC)	**257117**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257119	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257118	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	AirSeal	Film non-tissé perméable aux gaz pour la culture cellulaire	Culture cellulaire, incubation et stockage à court terme	20 °C à 80 °C	Polypropylène (PP), Polystyrène (PS)	**257135**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257137	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257136	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	AirSeal II	Film tissé lisse et perméable aux gaz pour la culture cellulaire	Culture cellulaire, incubation et stockage à court terme	20 °C à 80 °C	Polypropylène (PP), Polystyrène (PS), Copolymère d'Oléfine Cyclique (COC), Polycarbonate (PC)	**257138**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257140	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257139	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**
	XCutSeal	Film transparent perforé et perméable aux gaz adapté à la culture cellulaire et au stockage de semences	Culture cellulaire, incubation et stockage à court terme	20 °C à 80 °C	Polypropylène (PP), Polyéthylène (PE), Polystyrène (PS), Copolymère d'Oléfine Cyclique (COC), Polycarbonate (PC)	**257141**	1 rouleau	610 m x 78 mm	**NC-**
						257143	100 feuilles	125 x 78 mm	**NC-**
						257142	1 rouleau	500 m x 115 mm	**NC-**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com