Films pour soudeuse ABgene®





					Pour ALPS			Pour Thermo-soudeur manuel		
Type	**Matériau plaque à sceller**	**Résistance aux températures**	**Caractéristiques**	**Applications**	**Rouleau**	**Réf.**	**CHF**	**Condt**	**Réf.**	**CHF**
Thermo Seal	PP	-80 °C à 120 °C	➤ Aluminium laminé polypropylène ➤ Film très fort ➤ Pelable à l'aide d'un outil (016284) ➤ Peut être percé par le cône d'une pipette ou par la plaque perçante 016283 ➤ Bonne résistance aux solvants DMSO	➤ Stockage longue durée à basse t° ➤ Extraction - Broyage	370 m	**016552**	**NC -**	100 feuilles	**016277**	**NC -**
Easy Pierce	PP, PE	-80 °C à 80 °C et jusqu'à 120 °C avec thermocycleur à couvercle réglable	➤ Aluminium ➤ Facilement perçable avec le cône d'une pipette ou pelable à la main ➤ Peut être appliqué sur un premier film déjà percé (Easy pierce, Easy ou Super Pierce Strong) ➤ Bonne résistance aux solvants DMSO	➤ Stockage longue durée à basse t° ➤ HTS	610 m	**016272**	**NC -**	100 feuilles	**016278**	**NC -**
Easy Peel	PP, PE, plaques Diamond	- 200 °C à 90 °C et jusqu'à 120 °C avec thermocycleur à couvercle réglable	➤ Aluminium laminé PP ➤ Facilement pelable à la main ➤ Perçable uniquement avec un outil ➤ Bonne résistance aux solvants et au DMSO seulement à basse t°	➤ Stockage à long terme à très basse t° (-200 °C) ➤ Transport ➤ PCR avec thermocycleur à couvercle réglable uniquement	610 m	**016273**	**NC -**	100 feuilles	**016279**	**NC -**
Clear Seal 3730	PP, PS, PE	-80 °C à 80 °C et jusqu'à 120 °C avec thermocycleur à couvercle réglable	➤ Transparent ➤ Facilement pelable à la main ➤ Perçable ➤ Bonne résistance aux solvants	➤ A utiliser avec le séquenceur ABI 3730	610 m	**016274**	**NC -**	rouleau pré-perforé 1000 feuilles	**016582**	**NC -**
Clear Seal Diamond	PP, PS, PE, Plaques Diamond	-80 °C à 120 °C	➤ Transparent ➤ Optiquement clair ➤ Perçable uniquement avec un outil ➤ Bonne résistance aux solvants ➤ Pelable	➤ Pour sceller les pla-ques PCR Thermo-Fast® 384 Diamond ➤ PCR et QPCR avec thermocycleur à couvercle réglable uniquement ➤ Détection / fluorescence ou colorimétrie	370 m	**016462**	**NC -**	100 feuilles	**016427**	**NC -**
Easy Pierce 20 µm	PP, PE	-80 °C à 80 °C et jusqu'à 120 °C avec thermocycleur à couvercle réglable	➤ Aluminium ➤ Perçable très facilement ➤ Bonne Résistance aux solvants DMSO ➤ Pelable si appliqué en 2ème couche	➤ Stockage à long terme et transport ➤ Application t° élevée ➤ HTS ➤ Système robotisé et injecteur : facilement perçable sans laisser de résidu collant	610 m	**016679**	**NC -**	100 feuilles	**016678**	**NC -**
Clear Seal Strong	PP	-80 °C à 120 °C	➤ Transparent, laminé polyester /polypropylène ➤ Film très fort permanent ➤ Ni pelable, ni perçable ➤ Optiquement clair ➤ Bonne Résistance aux solvants DMSO	➤ Transport ➤ Méthode de détection par fluorescence ou colorimétrie ➤ Stockage / lecture de produits radioactifs ou dangereux ➤ PCR et QPCR	610 m	**016276**	**NC -**	-	-	-