Pipeteur Macroman Gilson®



- Gamme de 0,1 à 100 ml
- Contrôle optimal de la vitesse via bouton poussoir ou mollette
- Affichage de charge de la batterie et vitesse d'aspiration et distribution
- Ergonomique, excellente prise en main
- Support ajustable sur le côté du nez du pipeteur
- Livré avec mode d'emploi, chargeur universel (4 adaptateurs), support de charge pour paillasse, support mural, filtre stérile hydrophobe 0,22 µm

Référence	Désignation	CHF
066560D	Pipeteur Macroman	NC -

Pièces de rechange

Référence	Désignation	CHF
070192	Support de charge pour paillasse	NC -
070193	Support mural bleu	NC -
070194	Support mural magnétique	NC -
070195	Filtre standard 0,22 µm (les 10)	NC -
070196	Filtre stérile 0,22 µm (les 10)	NC -
070197	Filtre standard 0,45 µm (les 10)	NC -
070198	Filtre stérile 0,45 µm (les 10)	NC -
070199	Bloc d'alimentaion	NC -
067510	Batterie Lithium	NC -
067511	Nez de pipette bleu	NC -
067512	Support latéral réglable	NC -
067513	Adaptateur pour pipette	NC -

Pipeteur Omega Zen



- Léger : 190 g
- Forme ergonomique
- Résistant aux UV
- Vitesse réglable
- Affichage par LED de l'état de la batterie
- Boutons poussoirs à force allégée réduisant la fatigue du manipulateur
- Fonctionne également avec le chargeur branché
- Livré avec chargeur, support mural, mode d'emploi, étiquettes

Coloris	Gris	Vert	Bleu	Transparent	CHF
Réf.	141137B	141138	141140B	141141	NC -

Pipeteur Easypet 3 Eppendorf



- Très léger, bien équilibré : prise en main confortable, sans fatigue
- Moteur ultra-puissant, efficace même avec les pipettes de 100 ml
- Vitesses ajustables du bout des doigts, avec une excellente sensibilité pour un travail rapide et sûr
- Batterie de dernière génération : autonomie de travail de 6 h
- Indicateur de charge lumineux, possibilité de travailler pendant la charge
- Livré complet avec chargeur, support mural, support amovible (pour le poser sur la paillasse en toute sécurité), et 2 filtres de membrane 0,45 µm
- Garantie : 2 ans

Référence	Désignation	CHF
933004	Pipeteur Easypet 3	NC -
033942	Filtre stérile membrane 0,45 µm (les 5)	NC -