## Micropipettes Socorex

| Modèle | Acura® Dilute 810 | Acura® manual 825 | Acura® manual 835 | Acura® manual 826XS | Acura® manual 855 | Acura® Electro 926, 936 et 956 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode de fonctionnement | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Electronique |
| Points Forts | Embout paille, distribution de deux volumes pour réaliser des dilutions séquentielle rapides | Légère, robuste, entretien facile | Légère, robuste, entretien facile, adaptateur pour pipette pasteur et paille en option | Courte, très légère, robuste, entretien facile | Légère, robuste, rotation 360° de la partie basse, entretien facile | Programmation intuitive, six modes de travail, charge rapide, grande autonomie |
| Plage de volume | 1 ml et 0,1 ml | 0,1 µl - 1 ml | 0,2 µl - 10 ml | 0,1 µl - 1 ml | 0,5 µl - 350 µl | 0,1 - 10 000 µl |
| Options disponibles | 1 canal | 1 canal | 1 canal | 1 canal | 8 canaux, 12 canaux | 27 modules volumétriques adaptables |
| Parties autoclavables | Entièrement | Entièrement | Entièrement | Entièrement | Entièrement | Partie basse |

## Micropipette Acura® Dilute 810




- **Prélèvement facilité dans les récipient étroits grâce à l'embout paille**
- **Distribution sans réglage de 1 et 0,1 ml à partir d'un seul pipetage grâce à deux volumes pré-calibrés**
- **Permet de réaliser facilement des dilutions séquentielles au 1/10ème**
- **Etalonnage indépendant de chaque volume**
- **Forme ergonomique, pipetage sans effort**
- **Ejecteur réglable**
- **Filtre de protection interchangeable en PE**
- **Facilité d'entretien et de nettoyage, autoclavable sans démontage**

| Référence | Désignation | Unités/ sachet | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|---|
| **041120** | Pipette de prélèvement volume fixe Acura® 810 | - | 1 | **NC -** |
| **041110** | Pipette paille stérile 1,1 ml | 25 | 1000 | **NC -** |
| **041115** | Pipette paille stérile 2,2 ml | 25 | 1000 | **NC -** |
| **061968** | Filtre de protection interchangeable en PE | - | 3600 | **NC -** |

## Micropipettes Acura® manual 825, 826XS, 855 et 835




- **Légères, prise en main optimisée et activation souple du piston**
- **Réglage du volume avec butée de précision**
- **Capuchon tournant empêchant toute modification accidentelle du volume**
- **Calibration rapide et sûre par l'utilisateur**
- **Autoclavables sans démontage**
- **Robustes, résistantes aux chocs et aux UV**
- **Garantie : 3 ans**

### Micropipette Acura® 825 et 826XS

- **Acura® 826XS : plus courte et plus légère avec une partie basse plus fine pour faciliter le pipetage dans des microtubes**

| | | | Acura® 825 | | Acura® 826XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (µl) | Incrément (µl) | Pointes adaptées | Réf. | CHF | Réf. | CHF |
| 0,1- 2 | 0,002 | 10 µl | **061104** | **NC -** | **061700** | **NC -** |
| 0,5 - 10 | 0,01 | 10 µl | **061105** | **NC -** | **061701** | **NC -** |
| 1 - 10 | 0,01 | 200 µl | **061106** | **NC -** | **061702** | **NC -** |
| 2 - 20 | 0,02 | 200 µl | **061107** | **NC -** | **061703** | **NC -** |
| 5 - 50 | 0,1 | 200 µl | **061108** | **NC -** | **061704** | **NC -** |
| 10 - 100 | 0,1 | 200 µl | **061109** | **NC -** | **061705** | **NC -** |
| 20 - 200 | 0,2 | 200 et 350 µl | **061110** | **NC -** | **061706** | **NC -** |
| 100 - 1 000 | 1 | 1000 µl | **061111** | **NC -** | **061707** | **NC -** |