Pipeteur Benchtop One Touch 20 et 250 µl



- **Pipeteur semi automatisé pour plaque 96 ou 384 puits (nécessite l'adaptateur à commander séparément)**
- **Pour le transfert de liquide de 1 à 20 µl ou de 5 à 250 µl selon modèle**
- **Contrôle intuitif avec bouton rotatif permettant de définir la fonction, le volume et la vitesse de distribution**
- **Fonction : aspiration, distribution, mélange, programmes enregistrables**
- **Plateforme permettant d'accueillir un rack de pointes et 2 plaques, transfert facile d'une plaque à l'autre**
- **S'utilise avec les pointes One Touch**

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	9,5
Température d'utilisation	10 - 37 °C
Modèle 10/20 µl	
Précision	‹ 3 % (5 à 20 µl) ; ‹ 5 % (1 à 5 µl)
Incertitude	+/- 3 % (5 à 20 µl) ; +/- 3 % (1 à 5 µl)
Résolution	0,1 ou 1 µl en utilisant le bouton de réglage
Plage de volume	1 µl - 20 µl
Dimensions l x L x H (cm)	21,6 x 45,7 x 43,2
Modèle 250 µl	
Précision	‹ 2 % (25 à 250 µl) ; ‹ 5 % (5 à 20 µl)
Incertitude	+/- 3 % (25 à 250 µl) ; +/- 5 % (5 à 20 µl)
Résolution	1 ou 5 µl en utilisant le bouton de réglage
Plage de volume	5 µl - 250 µl
Dimensions l x L x H (cm)	21,6 x 45,7 x 43,2

Pointes One Touch bi-composants sur rack plastique

Référence	Désignation	Compatible avec pipeteur	CHF les 10 x 96
010330	Pointe One Touch 330 µl non stérile	250 µl	**NC -**
010340	Pointe One Touch 330 µl stérile	250 µl	**NC -**
010350	Pointe One Touch 300 µl stérile à filtre	250 µl	**NC -**
010300	Pointe One Touch 10/20 µl non stérile	10/20 µl	**NC -**
010310	Pointe One Touch 10/20 µl stérile	10/20 µl	**NC -**
010320	Pointe One Touch 10/20 µl stérile à filtre	10/20 µl	**NC -**

Référence	Désignation	CHF
014903	Pipeteur Benchtop Multi 10/20 µl	**NC -**
014901	Pipeteur Benchtop Multi 250 µl	**NC -**

Accessoire

Référence	Désignation	CHF
014905	Plateau pour utilisation avec plaque 384 puits	**NC -**

Embouts de pipette ZipTip



Pour la concentration et la purification d'échantillons biologiques
L'unité ZipTip est un embout de pipette de 10 µl avec un lit de média chromatographique de 0,6 µl environ fixé, à son extrémité. Il est idéal pour concentrer, dessaler et fractionner les échantillons de protéines, de peptides et d'oligonucléotides avant spectrométrie de masse, HPLC, électrophorèse capillaire et autres techniques d'analyse.

Plusieurs résines sont disponibles en fonction de votre application :
- C18/µ-C18 :
  - dessalage et concentration de peptides, protéines ou oligonucléotides
  - fractionnement de mélanges complexes de protéines ou peptides
- C4 : dessalage et concentration de protéines.
- SCX - échange cation :
  - purification des peptides
  - élimination des détergents

La boîte de	8	96	960
C18	**051168**	**051177**	**051182**
µ-C18	**051169**	**051178**	**051275**
C4	**051170**	**051465**	**051183**
CHF/boîte	**NC -**	**NC -**	**NC -**
SCX	**051468**	**051368**	**-**
CHF/boîte	**NC -**	**NC -**	**-**