
Microtubes EasyFit® Treff®

	CleanRoom Pure®				LoTrace® DNA	
EasyFit®						
Volume (ml)	0,5		1,5		0,5	1,5
Diamètre (mm)	10	10	12,8	12,8	10	12,8
Hauteur (mm)	30	30	38,8	38,8	30	38,8
Matière	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge	Polypropylène vierge
Stérile	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
Type de bouchon	Snap EasyFit®					
Autoclavable	oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	30000					
Graduation	Oui					
Zone de marquage	Oui					
Températures d'utilisation	-195 °C à +121 °C					
Spécificités	Pour un usage général ; ouverture facile ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR				Faible adhérence de l'ADN ; pour un usage général ; ouverture facile ; fabrication salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1 ; exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR	
Unités/carton	500 microtubes		1000 microtubes		2000 microtubes	1000 microtubes
Naturel	**034001**	**034159**	**034013**	**034013S**	**982748**	**982749**
Jaune	**034003**	-	**034015**	-	-	-
Vert	**034004**	-	**034016B**	-	-	-
Bleu	**034005**	-	**034017**	-	-	-
Rose	**034002**	-	**034014**	-	-	-
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



➤ **CapLock :**
Capuchons totalement étanches, verrouillage double prévenant l'ouverture du capuchon lors de l'incubation

➤ **EasyFit :**
Pour utilisation générale et stockage

➤ **ClickFit :**
Fermeture renforcée, particulièrement adaptée aux applications de chauffage