Tubes Viewpoint™ Labcon






Volume (ml)	15			50		
Diamètre (mm)	17			29		
Hauteur (mm)	118			115		
Matière	Tube en polypropylène ; bouchon en HDPE					
Stérile	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	A vis ; avec joint élastomère					
Autoclavable	Oui					
Vitesse max de centrifugation (g)	12 500					
Jupe	Non					
Graduation	Oui					
Zone de marquage	Oui					
Coloris	Translucide à 5 °C ; bleu ciel à 5 °C ; bleu foncé à partir de 0 °C					
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C					
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, endotoxines (‹ 0,05 EU/ ml)et ATP ; certifié faible taux de métaux (‹ 1 ppm) ; CE IVD ; conforme U.S.P Classe VI ; recyclable ; Protection contre UV quand le tube devient bleu foncé					
Unités/carton	2 intégrapacks de 5 sachets de 10 tubes	2 intégrapacks de 5 sachets de 10 tubes	12 portoirs de 25 tubes	2 intégrapacks de 5 sachets de 10 tubes	2 intégrapacks de 5 sachets de 10 tubes	12 portoirs de 25 tubes
Réf. bouchon vert	**950665**	**950666**	**950668**	**950669**	**950670**	**950671**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubes Metal Free™ Labcon






Volume (ml)	15		50	
Diamètre (mm)	17	17	29	29
Hauteur (mm)	118	118	115	115
Matière	Tube en polypropylène ; bouchon en HDPE			
Stérile	Oui			
Type de bouchon	A vis			
Autoclavable	Oui			
Vitesse max de centrifugation (g)	17000	17000	20000	20000
Jupe	Non			
Graduation	Oui standard et inversé ; indication du niveau maximal pour congélation			
Zone de marquage	Oui sur tube et sur bouchon			
Coloris	Translucide			
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C			
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, endotoxines (‹ 0,05 EU/ ml)et ATP ; certifié faible taux de métaux (‹ 1ppb) ; CE IVD ; conforme U.S.P Classe VI ; recyclable			
Unités/carton	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs en carton de 25 tubes	10 sachets de 50 tubes	20 portoirs en carton de 25 tubes
Réf. bouchon blanc	**949892**	**949528**	**949909**	**949527**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com