Tubes en polycarbonate Nalgene™



Volume (ml)	175	250			500		1000		
Diamètre (mm)	61,4	61,9	61,8	61,8	69,5	69,5	97,6	98,1	-
Hauteur (mm)	144,3	145,8	127,6	134,4	169,6	160	188,4	180,2	-
Matière	Polycarbonate ; bouchon en polypropylène								Polycarbonate ; bouchon en Polypropylène, fermeture en PPE modifiée
Stérile	Non								
Fond	Conique	Rond	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat	Plat
Autoclavable	Oui								
Vitesse max de centrifugation (g)	27500	27500	27500	27500	13500	13700	7100	7100	15810
Graduation	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Zone de marquage	Non								
Spécificités	Bouchon avec joint silicone pour une meilleure étanchéité et fermeture renforcée	Etanche	-	Joint silicone à étanchéité renforcée	-	Joint en silicone à étanchéité renforcée	-	-	Joint en silicone ; conçu pour les rotors Fiberlite (FCS 6X1000Y, F8S 6X1000Y, F9S 4X1000Y) ; non cytotoxique
Unités/carton	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	4 tubes	6 tubes
Bouchon naturel	**029259**	**029244**	**029241**	**029206**	**029242**	**029255**	**029200**	**029243**	**-**
Bouchon bleu	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**029906**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Adaptateurs

Référence	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
029274	Adaptateur pour référence 029259	4	**NC -**
029273	Adaptateur pour référence 029244	4	**NC -**



Tubes en PTFE et en polyéthylène basse densité Nalgene™

Volume (ml)	250	
Diamètre (mm)	60	61,2
Hauteur (mm)	128,8	131,9
Matière	PTFE FEP ; bouchon en ETFE	HDPE ; bouchon en polypropylène
Stérile	Non	
Fond	Plat	
Autoclavable	Oui	Non
Vitesse max de centrifugation (g)	4000	8000
Graduation	Non	
Zone de marquage	Non	
Températures d'utilisation	- 100 °C à +150 °C	- 100 °C à +120 °C
Spécificités	Excellente résistance chimique	
Unités/carton	1 tube emballé à l'unité	Sachet de 6 tubes
Réf. bouchon naturel	**029245**	**029240**
CHF/carton	**NC -**	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com