Mesure teneur CO_2 air ambiant

Partout où du CO_2 est utilisé, les locaux doivent être mis sous surveillance pour éviter les accidents.

- **Appareil fixe et étanche (IP65)**
- **Affichage digital**
- **Capteur CO_2 integré ou déporté**
- **3 voyants de signalisation (1 normal et 2 alarmes)**
- **2 alarmes réglables**
- **Relais alarme pour piloter des appareils externes**
- **Avertisseur sonore interne 80 dB**



Echelle	0 à 1 % (10 000 ppm) CO_2
Résolution	10 ppm (CO_2)
Dimensions (mm)	230 x 150 x 60
Poids (kg)	1,2

Référence	Désignation	CHF
854014	Dioxytest	**NC -**

Surveillance teneur oxygène air ambiant

Dans toutes les industries qui utilisent de l'argon ou de l'azote, sous forme liquide ou gazeuse, les locaux doivent être mis sous surveillance pour éviter les accidents.

- **Appareil fixe et étanche (IP65)**
- **Affichage digital**
- **Capteur O2 integré ou déporté**
- **Relais alarme pour piloter des appareils externes**
- **2 alarmes réglables**
- **Avertisseur sonore interne 80 dB**



Echelle	0 - 50 % O_2
Résolution	0,1% O_2
Dimensions (mm)	200 x 120 x 60
Poids (kg)	0,9

Référence	Désignation	CHF
854013	Oxytest	**NC -**

Détecteur de dioxygène BW CLIP

- **Ergonomique et léger**
- **Affichage en temps réel de la concentration en gaz**
- **2 niveaux d'alarme : sonore à deux tons et visuelle à haute intensité**
- **Autonomie 24 mois**



Gamme de mesure d'O_2	0 à 25 %
Alarme niveau bas	19,5 %
Alarme niveau haut	23,5 %
Température d'utilisation	-20 °C à +50 °C
%HR toléré	5 à 95 %HR
Dimensions (l x p x h) (mm)	41 x 50 x 87
Poids (g)	92
Classe de protection	IP 66/67
Référence	**082740**
CHF	**NC -**