Containers non pressurisés d'azote liquide TR Air Liquide

- **Pour le stockage et le transport d'azote liquide**
- **Récipients non pressurisés**
- **Construction en aluminium et alliage léger avec un col en matériau composite alliant faible consommation, légèreté et robustesse**
- **Autonomie jusqu'à 180 jours (selon modèle)**
- **Faible taux d'évaporation (col étroit)**
- **De 12 L à 100 L**
- **Possibilité d'ajouter un système de soutirage et poignée verseuse**

* L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20 °C, 1013 mb, récipient immobile, bouchon fermé et sans aménagement.
Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.



Chariot basculeur pour TR35 / réf. 082405



Gamme TR non pressurisée

Modèle	TR 11	TR 21	TR 26	TR 35	TR 60	TR 100
Capacité (l)	12,2	21,5	26	33,6	60	99
Diamètre du col (mm)	50	50	50	50	50	50
Poids à vide (kg)	7,5	11	13,5	15,8	21,5	29,5
Poids plein (kg)	17,3	28,3	34,6	43	70	110
Diamètre extérieur (mm)	308	388	388	468	468	510
Hauteur totale (mm)	584	605	669	655	869	986
Evaporation journalière (l/j) *	0,18	0,18	0,2	0,24	0,4	0,55
Autonomie statique (j) *	67	119	130	140	150	180
Hauteur intérieure totale	530	535	612	580	800	933
Référence	**082269**	**082270**	**082271**	**082272**	**082273**	**082274**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
082653	Embase à roulettes bloquables pour TR 21, 26, 35, 60 et 100	NC -
082655	Kit de serrage pour embase à roulettes	NC -
082401	Bouchons pour TR 7, 11, 21, 26, 35, 60, 100	NC -
082404	Chariot basculeur pour TR21/26	NC -
082405	Chariot basculeur pour TR35	NC -
082402	Poignée verseuse basculeur manuel pour TR7/11	NC -
082403	Poignée verseuse basculeur manuel pour TR21/26	NC -
082394	Dispositif de soutirage DL3 pour TR	NC -
082393	Système simplifié de soutirage d'azote liquide pompe à pied	NC -



Embase à roulettes / réf. 082653



Dispositif de soutirage DL3 pour TR / réf. 082394

Containers présurisé d'azote TP Air Liquide

- **Pour le stockage et le soutirage d'azote liquide à basse pression**
- **Récipients auto-pressurisés en aluminium**
- **Indicateur de niveau à flotteur pour vérifier la quantité de liquide disponible**
- **Autonomie jusqu'à 75 jours (selon modèle)**
- **Livré avec tête de commande amovible en quelques secondes, équipée d'un manomètre et de 2 soupapes de sécurité**
- **Azote disponible à tout moment par simple ouverture d'une vanne**
- **Compact, le TP35 peut-être placé sous paillasse**

Modèle	TP35	TP60	TP100
Capacité utile (l)	35	60	98
Diamètre du col (mm)	50	50	50
Poids à vide (kg) (avec tête de commande)	19,8	26,4	33,5
Poids plein (kg) (avec tête de commande)	48	74,5	113,5
Diamètre extérieur (mm)	468	468	510
Hauteur totale (mm) (avec tête de commande)	853	1080	1213
Évaporation journalière (l/j)* (avec tête de commande)	1	1	1,3
Autonomie statique (j)**	35	60	75
Hauteur intérieure totale (mm)	580	815	945
Pression maximale de service standard (bar)	0,5	0,5	0,5
Débit maximum (l/mn)	2,4 (P=0,5b)	3,5 (P=0,5b)	5,2 (P=0,5b)
Référence	**082262**	**082264**	**082266**
CHF	NC -	NC -	NC -

* L'évaporation journalière et l'autonomie statique s'entendent à 20 °C, 1013 mb, récipient immobile et bouchon fermé. Ces valeurs sont nominales et peuvent varier en fonction de l'historique du récipient et des tolérances de fabrication.
** Valeur indicative susceptible de varier fortement en fonction de la durée de soutirage.



Accessoires

Référence	Désignation	CHF
082653	Embase à roulettes universelle	NC -
082655	Kit de serrage pour embase à roulettes	NC -
082569	Flexible DN 10 - 180/180 pour azote - longueur 1,1 m	NC -
082570	Flexible DN 10 - 180/180 pour azote - longueur 1,5 m	NC -
082572	Flexible DN 10 - 180/180 pour azote - longueur 3 m	NC -
082307	Main courante TP	NC -
082574	Canne de soutirage TC pour flexible 180/180 azote	NC -
082575	Canne de soutirage TC avec brise jet pour flexible 180/180 azote	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com