Eprouvettes en TPX

Eprouvettes graduées PMP classe A

- Forme haute
- Classe A conforme à la norme DIN 12681 et ISO 6706
- Transparentes, graduations dans la masse, imprimées en bleu
- A pied hexagonal
- Précision contrôlée par pièce et marquée d'un "H", calibrée pour contenir « In »
- Avec un certificat de lot
- Autoclavage jusqu'à +121 °C
- Afin de ménager la graduation, nettoyer jusqu'à +60 °C maximum



Réf.	Capacité (ml)	Tolérance (± ml)	Graduation (ml)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
090672B	10	0,1	0,2	145	12	2	NC -
068766	25	0,2	0,5	169	21	2	NC -
068767	50	0,2	1	199	26	2	NC -
068768	100	0,4	1	260	34	2	NC -
068769	250	0,4	2	315	47	2	NC -
068770	500	1,4	5	350	61	2	NC -
068771	1000	2,5	10	415	76	1	NC -
068772	2000	5	20	482	97	1	NC -



Retrouvez les éprouvettes PMP graduation en relief, classe A sur www.milian.com

Eprouvettes graduées forme basse

Eprouvette forme basse en polypropylène ou en TPX.

- Graduations moulées
- Excellente résistance chimique
- Autoclavable



Réf.	Vol. (ml)	Graduation (ml)	Divisions (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	CHF/ carton
391151	10	2	0,25	16	87	10	NC -
391152	25	5	1	22	107	10	NC -
391153	50	10	2,5	29	143	12	NC -
391154	100	25	5	34,5	177	8	NC -
391155	250	50	10	46	263	4	NC -
391156	500	100	10	56	302	4	NC -
391157	1000	200	25	71	331	2	NC -
391158	2000	400	50	92	369	2	NC -

Eprouvettes graduées transparentes en TPX Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

Eprouvettes graduées en polyméthylpentène (TPX) transparent autoclavables.

- Acceptent des températures jusqu'à +170 °C
- Bec verseur anti-gouttes
- Graduations bleues sérigraphiées ou moulées
- Classe B



			Graduations sérigraphiées			Graduations moulées		
Volume (ml)	Hauteur (mm)	Graduation (ml)	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton	Réf.	Unités/ carton	CHF/ carton
10	145	0,2	001060	10	NC -	232767	10	NC -
25	170	0,5	232771	5	NC -	001061	5	NC -
50	200	1	001062	5	NC -	232768	5	NC -
100	250	1	001063	5	NC -	785419	5	NC -
250	315	2	-	-	-	232769	1	NC -
500	360	5	-	-	-	232770	1	NC -
1000	440	10	-	-	-	991629	1	NC -
2000	535	20	001067	1	NC -	991630	1	NC -

Eprouvettes graduées en TPX Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Capacité (ml)	Incrément (ml)	Précision (ml)	Référence	CHF
10	0,2	+/- 0,20	028833	NC -
25	0,5	+/- 0,34	028834	NC -
50	1	+/- 0,50	028835	NC -
100	1	+/- 1	028836	NC -
250	2	+/- 2	028837	NC -
500	5	+/- 4	028838	NC -
1000	10	+/- 6	028839	NC -
2000	20	+/- 12	028840	NC -
4000	50	+/- 29	028841	NC -

- En polyméthylpentène transparent (TPX)
- Avec base bleue
- Classe B
- Graduations moulées
- Autoclavables



Prix indicatifs. Consultez www.milian.com