Pousse-seringue Perfusor



- Pousse-seringue caractérisé par sa simplicité et sa souplesse d'utilisation
- Différentes fonctions disponibles
- Fonctionne avec batterie
- Reconnaissance automatique de la capacité de la seringue (20 et 50 ml) et utilisation possible des principales seringues disponibles sur le marché
- Alarmes de sécurité

Référence	Désignation	CHF
921119	Kit Perfusor Space + alimentation + pôle clamp	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	CHF
921044	Clamp universel avec poignée integrée pôle clamp SP	NC -
921045	Alimentation SP	NC -

Seringue 3 pièces pour pousse-seringue

Référence	Volume (ml)	Type Luer	Joint	Unités/ carton	CHF/ carton
921055B	20	Lock centré	Silicone	50	NC -
921056B	50	Lock centré	Silicone	100	NC -

Pousse-seringue série SPLab



- Avec modes perfusion et prélèvement (6 modes de fonctionnement)
- Pour des seringues de 10 µl à 100 ml (version 1 et 2 canaux) ou 10 µl à 10 ml (version 4, 6, 8, 10 et 12 canaux)
- Large écran d'affichage couleur LCD 320 x 240 mm
- Arrêt automatique et alarme en cas de blocage de la pompe
- Garantie : 3 ans

Nbre de canaux	1	2	4	6	8	10	12
Vitesse linéaire min. / max	5 µm/min 132 mm/min						
Référence	**129361**	**129362**	**129363**	**129364**	**129365**	**129366**	**129367**
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pousse-seringue NE-300, NE-1000 et NE-1200X

410651



- Modèle NE-1000 programmable

Modèle	NE-300	NE-1000	NE-1002X
Compatibilité	Seringues Luer Lock de 1 à 60 ml		Seringues Luer Lock de 1 à 60 ml et microseringues type Hamilton 0,5 à 5 ml
Gamme de débit*	0,73 µl/h à 1257 ml/h	0,73 µl/h à 1699 ml/h	0,008 nl/hr à 90,18 ml /hr
Programmation	-	41 étapes	
Dim. l x L x h (mm)	229 x 146 x 114		14,605 x 22,86 x 11,43
Poids (kg)	1,63		1,63
Alimentation (Hz)	12 V, 800 mA		12V DC, 750 mA
Référence	**410649**	**410651**	**410650**
CHF	NC -	NC -	NC -

* selon le volume de seringue utilisé.

