
Papiers filtre en microfibres de verre Merck Millipore



- Pour la préfiltration afin de protéger une membrane de microfiltration lors de filtration de solutions colmatantes
- Grande capacité de rétention des particules dans toute l'épaisseur
- AP15, AP20, AP25 à résine acrylique de liaison évitant tout relargage de fibres lors de la filtration
- AP40 est sans liant, conforme aux normes d'analyses telles que la détermination des matières en suspension dans les eaux, les analyses de l'air

		Avec liant						Sans liant	
Ø (mm)	Unités/ carton	AP15 Seuil 0,8 µm	CHF/ carton	AP20 Seuil 1 µm	CHF/ carton	AP25 Seuil 2 µm	CHF/ carton	AP40 Seuil 0,8 µm	CHF/ carton
13	100	-	-	044223	NC -	044226	NC -	-	-
25	100	044221	NC -	044224	NC -	044227	NC -	054111	NC -
37	100	053990	NC -	-	-	-	-	054112	NC -
47	100	044222	NC -	044225	NC -	044228	NC -	053831	NC -
55	100	-	-	053995	NC -	-	-	-	-
75	100	053991	NC -	051259	NC -	054106	NC -	-	-
90	100	053992	NC -	051821	NC -	054107	NC -	054114	NC -
124	50	053993	NC -	053996	NC -	051969	NC -	-	-
142	50	051439	NC -	053997	NC -	054108	NC -	054115	NC -

Cassettes pour le contrôle de l'air



- Support de filtre en plastique transparent 37 mm
- Cassettes prêtes à l'emploi
- Pré-assemblage avec les membranes filtre de type MF (esters de cellulose) de 0,45µm et 0,8µm
- Deux filtres appariées en poids à ± 0,1mg, ce qui permet d'éliminer le pesage préalable lors d'une analyse gravimètrique
- Conception en trois sections pour le maintien du filtre en place lorsque la cassette est ouverte pour l'échantillonnage de l'air libre

Composants des cassettes

Référence	Cassette vide	Unités/ boîte	CHF/ boîte
054289	Sans anneau	50	NC -
051552	37 mm avec anneau et bouchons	50	NC -

Cassette pour le contrôle de l'air avec membrane en esters de cellulose

- Diamètre 37 mm
- Avec tampon absorbant

Réf.	Appariée en poids	Dim. pores (µm)	Couleur du filtre	Surface du filtre	Unités/ boîte	CHF/ boîte
054292	-	0,8 µm	Blanc	Unie	50	NC -
054293	Oui	0,8 µm	Blanc	Unie	50	NC -
054296	-	0,45 µm	Blanc	Unie	50	NC -

Filtre pour analyse gravimétrique

- Diamètre 37 mm
- Avec tampon absorbant fin
- En esters de cellulose

Référence	Dim. pores (µm)	Couleur du filtre	Surface du filtre	Unités/ boîte	CHF/ boîte
053969	0,8 µm	Noir	Quadrillée	100	NC -
053975	0,8 µm	Blanc	Quadrillée	100	NC -
053976	0,8 µm	Blanc	Unie	100	NC -
054178	0,45 µm	Blanc	Quadrillée	100	NC -

Papiers filtres en fibre de quartz pour la surveillance de l'air Whatman



Filtres pour l'échantillonnage et la surveillance de l'air. Adaptés plus particulièrement à des températures élevées, dans des gaz acides, des cheminées, des conduits et aérosols.

- QM-A : papier en fibres en microfibre de quartz de haute pureté, qui s'utilisent jusqu'à 500 °C
- QM-H : papier en fibre de quartz pur 100 %, qui s'utilisent jusqu'à 900 °C. Faible teneur en métaux lourds

Grade	QM-A						QM-H				
Rétention	2,7 µm						2,2 µm				
Epaisseur	475 µm						430 µm				
Poids	85 g/m²						85 g/m²				
Vitesse de filtration	325 s (Herzberg)						47 s (Herzberg)				
Débit d'air	2,2 s/100 ml/6,5 cm²						6,4 s/100 ml/6,5 cm²				
Unités / boîtes	100						50				
Diamètre (mm)	25	37	47	55	90	150	37	47	50	90	150
Référence	036428	036429	036430	698026	698027	036837	490990	490991	490992	490999	490993
CHF	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -