Whatman

Capsules filtrantes Polycap Whatman™ (suite)

Polycap™ HD «Heavy Duty» : pré-filtre idéal pour la filtration de solutions aqueuses ou organiques entre 1 et 20 µm



- **Média en profondeur pour la filtration de solutions chargées**
- **Connections cannelées pour tuyaux de 6 à 12 mm de diamètre intérieur**
- **Membrane en polypropylène**
- **Autoclavable à 121 °C**
- **Pression maximale 4,1 bar**
- **Application : préparation d'échantillon**

* Cannelée : embout cannelé pour tuyaux de 6 à 10 mm de diamètre intérieur ;
1/2" Cannelée : embout cannelé pour tuyaux de 10 à 12 mm de diamètre intérieur.

Membrane	Seuil de filtration (µm)	Surface de filtration (cm²)	Connection* entrée	Connection* sortie	Débit litres/min à 1 bar (14,5 psi)	Event	Stérile	Unités/ carton	Référence	CHF/ carton
Polycap 36 HD										
PP	1	400	Cannelé	Cannelé	4	Non	Non	1	**036521**	**NC -**
PP	5	400	Cannelé	Cannelé	5,5	Non	Non	1	**036522**	**NC -**
PP	10	400	Cannelé	Cannelé	6,5	Non	Non	1	**036523**	**NC -**
PP	20	400	Cannelé	Cannelé	9	Non	Non	1	**036524**	**NC -**
Polycap 75 HD										
PP	1	820	1/2" Cannelé	1/2" Cannelé	8	Non	Non	1	**036525**	**NC -**
PP	5	820	1/2" Cannelé	1/2" Cannelé	14	Non	Non	1	**036526**	**NC -**
PP	10	820	1/2" Cannelé	1/2" Cannelé	21	Non	Non	1	**036527**	**NC -**
PP	20	820	1/2" Cannelé	1/2" Cannelé	› 30	Non	Non	1	**036528**	**NC -**