Support rotatif pour unités de filtration sous vide Sartolab MultiStation

Support de filtration sous vide pour filtration simultanée de 1 à 6 échantillons.

- **Tête rotative sur 360 °C facilitant la manipulation des échantillons**
- **Compatible sur les unités de filtration Sartolab RF 50**
- **Au premier cran l'unité de filtration se connecte à l'appareil, au deuxième cran l'aspiration est engagé et la filtration commence automatiquement**
- **Raccordement à un tuyau à vide de diamètre intérieur de 4 à 10 mm**

Référence	Désignation	CHF
978884	Support rotatif pour unités de filtration sous vide Sartolab MultiStation	**NC -**





Unités de filtration Sartolab RF 50

- **Unité de filtration à usage unique**
- **Emballage individuel, stérile**

Référence	Désignation	CHF les 24
978885	Unité de filtration Sartolab RF 50, PES, 0,22 µm	**NC -**
978886	Unité de filtration Sartolab RF 50, PES, 0,45 µm	**NC -**

Unités de filtration complètes Sartolab RF et BT

Prêtes à filtrer, rapides et simples
- Unités de filtration stériles prêtes à l'emploi, en emballage individuel, bien en mains grâce à leur design
- Ne demandent qu'une connexion à une source de vide


Applications
Filtration stérilisante des milieux de culture cellulaire, des tampons, additifs et autres solutions aqueuses d'origine ou usage biologique.

Membrane PES pour la culture de cellule
- Membranes asymétriques en PES avec débits très élevés et rendement de filtration important
- Adsorption spécifique des protéines très faible
- Outil idéal pour les milieux de culture ou les échantillons contenant des protéines (rétention ‹ 10 µg/cm2 IgG)
- Sans tensioactifs
- Taux d'extractibles les plus bas

Sécurité et qualité
- Garanties sans effet cytotoxique
- Certifiées sur les tests de la norme USP classe VI et ISO 10993



Capacité	150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml (volume identique entre réservoir et flacon de réception)
Membrane	PES : Poly Ether Sulfone seuil de filtration stérilisant de 0,22 µm
Corps filtre et couvercle	Polystyrène cristal transparent
Connexion au vide	Par raccord à olive amovible
Cytotoxicité	Matériaux conformes à la norme USP classe VI et aux tests selon ISO 10993, certificats disponibles
Pas de vis du col	45 mm (pour les Sartolab BT)
Stérilisation	Irradiation aux rayons Gamma







			Unité de filtration Sartolab RF avec réservoir			Unité de filtration Sartolab BT		
Capacité (ml)	**Seuil d'arrêt (µm)**	**Dim. filtre (cm)**	**Unités/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**	**Unités/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**
150	0,22	4,25 x 4,25	12	**845212**	**NC -**	12	**845216**	**NC -**
150	0,45	4,25 x 4,25	12	**845209**	**NC -**	-	-	-
250	1	4,9 x 4,9	12	**845220**	**NC -**	-	-	-
250	0,22	4,9 x 4,9	12	**845213**	**NC -**	12	**845217**	**NC -**
250	0,45	4,9 x 4,9	12	**845208**	**NC -**	-	-	-
500	0,22	7,95 x 7,95	12	**845214**	**NC -**	12	**845218**	**NC -**
500	0,45	7,95 x 7,95	12	**845210**	**NC -**	-	-	-
1000	1	8,9 x 8,9	12	**845221**	**NC -**	-	-	-
1000	0,22	8,9 x 8,9	12	**845215**	**NC -**	12	**845219**	**NC -**
1000	0,45	8,9 x 8,9	12	**845211**	**NC -**	12	**845211**	**NC -**

	Bouteilles Sartolab stériles		
Capacité (ml)	**Unités/ carton**	**Réf.**	**CHF/ carton**
150	12	**845223**	**NC -**
250	12	**845224**	**NC -**
500	12	**845225**	**NC -**
1000	12	**845226**	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com